

## Declaração de desempenho: n.º CPR - IT1/0360

1. Código único de identificação do tipo de produto: **ULTRATOP**
2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

### **ARGAMASSA AUTONIVELANTE CIMENTÍCIA PARA SUPORTES (CT-C40-F10-A9)**

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:  
**betonilha cimentícia para uso em interiores para realização de pavimentos**
4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 - Milão (Itália) - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 4**  
**Sistema 3 para reação ao fogo**
7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:  
**O laboratório de testes notificado MPA Dresden GmbH, n.º 0767, realizou a determinação de reação ao fogo, com base em amostras tomadas pelo produtor, sob o sistema 3, e emitiu o certificado n.º 2007-B-3039/12.**
8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**
9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
<b>Reação ao fogo</b> <b>Libertação de substâncias corrosivas</b> <b>Permeabilidade à água</b> <b>Permeabilidade ao vapor de água</b> <b>Resistência à compressão</b> <b>Resistência à flexão</b> <b>Resistência ao desgaste</b> <b>Isolamento de som</b> <b>Absorção de som</b> <b>Resistência térmica</b> <b>Resistência química</b>	<b>Classe A2<sub>fi</sub>-s1</b> <b>CT</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>C40</b> <b>F10</b> <b>A9</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b>	<b>EN 13813:2002</b>

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.


Assinado por e em nome do fabricante:  
Management

Paolo Murelli – Corporate Quality



Milão, 01/07/2013  
(Local e data de emissão)

.....  
(Assinatura)

A handwritten signature in blue ink, reading "Pedro Almeida". The signature is written in a cursive style and is placed on a small, light-colored rectangular piece of paper.

**MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN  
13813:2002**



MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)  
www.mapei.it

**09**

**CPR-IT1/0360**

**EN 13813:2002 CT-C40-F10-A9**

**ULTRATOP**

Betonilha sintética para uso em interiores para realização de pavimentos

Reação ao fogo	Classe A2 <sub>fi</sub> -s1
Libertação de substâncias corrosivas	CT
Permeabilidade à água	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	NPD
Resistência à compressão	C40
Resistência à flexão	F10
Resistência ao desgaste	A9
Isolamento de som	NPD
Absorção de som	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD