

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0435


- 1) Código de identificação único do produto-tipo: **MONOLASTIC**
- 2) Utilizações previstas: **Produto impermeabilizante aplicado líquido (CMO1) para aplicações exteriores e em piscina sob revestimento cerâmico (colado com adesivo C2 de acordo com a EN 12004**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 (impermeabilidade)
- 5) Normas harmonizadas: **EN 14891:2012**
Organismos notificados: **o organismo notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, N. 0370 avaliou o desempenho (impermeabilidade) com base nos ensaios baseados na amostragem realizada pelo fabricante.**
- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Aderência à tração inicial:	≥ 0,5 N/mm²
Impermeabilidade à água:	Nenhuma penetração
Capacidade de crack bridging:	
- em condições standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
- com baixa temperatura (-5°C)	≥ 0,75 mm
Durabilidade por:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 0,5 N/mm²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 0,5 N/mm²
- aderência à tração após imersão em água de cal	≥ 0,5 N/mm²
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 0,5 N/mm²
Libertação de substâncias perigosas:	Ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (UE) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
Milão, 10/12/2015

.....


DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

<i>Revisão 0 notas:</i>	<i>Primeira emissão</i>
-------------------------	-------------------------

MONOLASTIC
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0435



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0435 EN 14891 MONOLASTIC <i>Produto impermeabilizante aplicado líquido (CMO1) para aplicações exteriores e em piscina sob revestimento cerâmico (colado com adesivo C2 de acordo com a EN 12004)</i>	
Aderência à tração inicial:	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilidade à água:	Nenhuma penetração
Capacidade de crack bridging:	
- em condições standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
- com baixa temperatura (-5°C)	≥ 0,75 mm
Durabilidade por:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 0,5 N/mm ²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 0,5 N/mm ²
- aderência à tração após imersão em água de cal	≥ 0,5 N/mm ²
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 0,5 N/mm ²
Libertação de substâncias perigosas:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.