

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0834

- 1) Código de identificação único do produto-tipo: **KERAPOXY EASY DESIGN**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo reativo bicomponente epóxi, melhorado, para o assentamento de cerâmica em paredes e pavimentos, em interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
Sistema 4 (reação ao fogo)
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismos notificados: **O laboratório notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, N. 0370, realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.**
- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	Classe E
Força de aderência como:	
- aderência por tração inicial	≥ 2,0 N/mm²
Durabilidade por:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 2,0 N/mm²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 2,0 N/mm²
Libertação de substâncias perigosas	NPD

- 7) Documentação técnica adequada: classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio, em conformidade com a decisão da Comissão 2010/81/EU.
Teor orgânico < 50% em peso Espessura máxima da camada 5 mm
- 8) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (UE) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Lorenzo Martino Corporate Quality Management**
Milão, 11/12/2020



DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas:	Primeira emissão
-------------------------	-------------------------

KERAPOXY EASY DESIGN
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0834



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it
20 CPR-IT1/0834 EN 12004 KERAPOXY EASY DESIGN <i>Adesivo reativo bicomponente epóxi, melhorado, para o assentamento de cerâmica em paredes e pavimentos, em interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo	Classe E
Força de aderência como:	
- aderência por tração inicial	≥ 2,0 N/mm ²
Durabilidade por:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 2,0 N/mm ²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 2,0 N/mm ²
Libertação de substâncias perigosas	NPD

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Os valores NPD podem ser omitidos pela marcação CE.
- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.