

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0305**

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Utilizações previstas: **Revestimento cimentício indicado para a proteção superficial de betão através dos métodos de controlo da humidade e aumento da resistividade**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 2+**  
**Sistema 3 (reação ao fogo)**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 1504-2:2004**

Organismos notificados: **o organismo notificado ICMQ SpA, N. 1305, realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica.**

**O laboratório notificado MPA Dresden GmbH, N. 0767, realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras tomadas pelo fabricante.**

- 6) Desempenhos declarados:


<b>Características essenciais</b>	<b>Desempenho</b>
<b>Permeabilidade ao vapor da água:</b> <b>Absorção por capilaridade e permeabilidade à água:</b> <b>Resistência à tração pelo ensaio pull-off:</b> <b>Reação ao fogo:</b> <b>Substâncias perigosas:</b>	<b>Classe I</b> <b>&lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b> <b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>Classe A1/A1<sub>FL</sub></b> <b>Ver SDS</b>

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milão, 01/03/2017**



.....

*DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.*

<b>Revisão 1 notas:</b>	<b>Produto inalterado, atualização da reação ao fogo de acordo com o relatório do último ensaio.</b>
-------------------------	--

**PLANITOP FAST 330**  
**MARCAÇÃO CE**  
*Anexo da DoP N. CPR-IT1/0305*



 1305, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it
<b>10</b> <b>CPR-IT1/0305</b> <b>EN 1504-2</b> <b>PLANITOP FAST 330</b> <i>Revestimento cimentício indicado para a proteção superficial de betão através dos métodos de controlo da humidade e aumento</i>	
Permeabilidade ao vapor da água:	Classe I
Absorção por capilaridade e permeabilidade à água:	< 0,1 kg*m-2*h-0,5
Resistência à tração pelo ensaio pull-off:	≥ 2,0 N/mm2
Reação ao fogo:	Classe A1/A1FL
Substâncias perigosas:	Ver SDS

**Notas:**

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.