

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP - PT - 172577-1

**Código de identificação único do produto-tipo:**

172577 (Topcola Kaltech Therm Tk)

**Utilização(ões) prevista(s):**

Argamassa industrial de uso geral (GP) para rebocos interiores e exteriores, a utilizar em paredes, tetos, colunas e divisórias.

**Fabricante:**TOPECA, Lda.  
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL  
www.topeca.pt**Organismo(s) notificado(s):**

Não aplicável

**Desempenho(s) declarado(s):**

Norma Harmonizada: EN 998-1:2016		Sistema(s) de AVR D
Características essenciais	Desempenho	
Reação ao fogo	Classe A1	4
Absorção de água	W <sub>c2</sub>	
Permeabilidade ao vapor de água (μ)	≤ 15	
Aderência	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> (FP: B)	
Condutividade térmica (λ <sub>10,dry</sub> ) / Massa volúmica	0,33-0,45 W/(m.K) (valor tabelado, P=50%)	
Durabilidade	Requisitos válidos no local	
Substâncias perigosas	Consultar FDS	

FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado.

Ourém, 22 de abril de 2024

Leonel Nunes  
(Diretor Geral)