

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP - PT - 191115-1

Código de identificação único do produto-tipo:

191115 (Tubetão IBR T30)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassa de reparação estrutural e não estrutural de betão que permite aplicação manual e nova betonagem, reforço estrutural, aumento do recobrimento das armaduras e substituição do betão carbonatado ou contaminado, desde que o sistema de reparação inclua um revestimento com proteção à carbonatação.

Utilizações com baixos requisitos de desempenho em edifícios e obras de engenharia civil.

Utilizações sujeitas a regulamentação relativa à reação ao fogo.

Fabricante:

TOPECA, Lda.

Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL

www.topeca.pt

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável

Desempenho(s) declarado(s):

Norma harmonizada: EN 1504-3:2005		Sistema(s) de AVR
Características essenciais	Desempenho	
Resistência à compressão	Classe R3	4 mais 4
Teor de cloretos	$\leq 0,05 \%$	
Aderência	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Resistência à carbonatação	Rejeição	
Módulo de elasticidade	$\geq 17 \text{ GPa}$	
Compatibilidade térmica (Partes 2 e 4)	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Resistência ao deslizamento	Classe III	
Absorção de água capilar	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Reação ao fogo	Classe A1	
Substâncias perigosas	Consultar FDS	

NPD – Desempenho não Determinado; FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho.

O desempenho do produto identificado é conforme com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado.

Ourém, 02 de junho de 2025



Leonel Nunes
(Diretor Geral)