



ESMALTE SANITARIOS

- DIRETO, SEM PRIMARIO
- ACABAMENTO LISO: aspeto CERAMICA

INFORMAÇÃO

USO

Devido à sua formulação Esmalte + Endurecedor, o Esmalte Bicomponente para Sanitários poliuretano cria uma película muito dura e resistente.

- IMPERMEABILIZA, SANEIA, RENOVA OS SANITÁRIOS INTERIORES
- Banheiras, pias, azulejos, pavimentos, eletrodomésticos...
- Uso interior.

CARACTERÍSTICAS

- Impermeabiliza e protege contra manchas.
- Resistente aos principais agentes químicos (detergentes, óleos...).
- Excelente aderência.
- Não se descola, não racha e não se descasca.
- Excepcional resistência à passagem, à abrasão, aos choques e aos arranhões.

BRILHANTE ASPECTO

1L RENDIMIENTO
±12m²

6h SECADO

AGUARRÁS LIMPIEZA:
Aguarrás

FORMATOS

CORES



0,5L



Branco



Branco
Creme



Cinza



Preto



ESMALTE SANITARIOS

PREPARAÇÃO

- Limpar a superfície: eliminar as gorduras com o Champô para Pavimentos V33.
- Secar com um pano seco.
- Lixar a superfície a pintar com papel abrasivo fino e muito resistente. O esmalte, verniz ou o brilho do suporte deve estar completamente riscado. Assim, a superfície estará porosa.
- Eliminar o pó antes de aplicar a mistura.

APLICAÇÃO

- Recomendamos o uso de luvas.
- Despejar os dois componentes no mesmo recipiente.
- Agitar o produto (aproximadamente 5 minutos) para obter uma mistura perfeitamente homogénea.
- A mistura deve ser utilizada dentro de 12 horas. Antes de cada utilização, misturar novamente.
- Aplicar uma primeira camada com broxa regularmente e sem diluição. Deixar secar durante 4 a 6 horas. Polir a superfície com uma lixa fina: remover o pó e aplicar uma segunda demão sem diluir.
- Você pode usar seus sanitários ou a superfície pintada depois de 24 horas após a última demão. A dureza final é obtida após 3 ou 4 dias.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ESMALTE

H226: Líquido e vapor inflamáveis. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar apropriado para reciclar. Valor limite da UE para este produto (subcat. A/j): 500g/l (2010). Este produto contém no máx. 495g/l COV

ENDURECEDOR

Contém polisocianato aromático e 2,4-TDI. H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H319: Provoca irritação ocular grave. H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção ocular/proteção facial. P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. P304+341: EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P342+311: Em caso de sintomas respiratórios: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar apropriado para reciclar. Valor limite da UE para este produto (subcat. A/j): 500g/l (2010). Este produto contém no máx. 495g/l COV.