



SUPERDECAPANTE UNIVERSAL

•DECAPA tintas, vernizes, protectores decorativos, rebocos, colas, mástiques...

•Fórmula gelificada

•Nova fórmula: 5 min para actuar

Decapa até 10 camadas numa única aplicação

CARACTERÍSTICAS

Nova fórmula super potente para uma ação profunda que destrói todas as camadas de tintas, vernizes, protectores decorativos, rebocos, Colas e mástiques excluindo os revestimentos com dois componentes em todos os tipos de suportes: madeira, metal, cimento, ladrilho, azulejo, vidro... Não escorre, graças à textura gelificada, ideal para superfícies verticais. Não altera os suportes, não escurece a madeira.

	Tinta sintética	Tinta plástica	Verniz poliuretano	Rebocos, colas
DECAPA 3 CAMADAS	5 min	3 min	3 min	5 min
DECAPA 10 CAMADOAS	30 min	10 min	15 min	20 min

USO

Agite o bidão antes de usar e utilize luvas.

1. Aplique com pincel uma demão espessa e regular (2 a 3 mm).
2. Deixe agir o decapante de 3 a 30 min conforme o número de camadas a decapar.
3. Retire o revestimento amolecido com uma espátula ou raspador.
4. Lave com água morna a superfície decapada utilizando uma escova dura (nylon ou palha). Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

PREPARACÃO:

- Madeira nova ou decapada : escovar e limpar o pó resultante.
- Madeira previamente envernizada : lixar suavemente com lixa de grão fino.
- Se o seu verniz anterior está escamado, deverá eliminar a camada com o Superdecapante V33.

CONSELHOS:

- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Num suporte em madeira, utilize a espátula no sentido das fibras da madeira.
- Não aplicar o decapante em matérias plásticas.

NÃO UTILIZAR AO SOL CONSERVAR NUM LUGAR PROTEGIDO DO CALOR

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

R11: Facilmente inflamável

R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

R67: Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S16: Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição – Não fumar.

S25: Evitar o contato com os olhos.

S26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

S29: Não deitar os resíduos no esgoto.

S33: Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

S46: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

S51 : Utilizar somente em locais bem ventilados.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Secagem:

Completa : 24h

Rendimento : 1L =

3 a 4m²

Material : Pincel