



A930

EASY FILLER PRO TAPA FISSURAS ULTRALEVE

VANTAGENS

- Ultraleve
- Secagem rápida
- Não abate
- Admite pintura
- Lixável após a cura
- Aplicação fácil e limpa
- Tecnologia UCA®: Pintável. Tecnologia desenvolvida em cooperação com os principais fabricantes de tintas

DESCRIÇÃO

Bostik A930 EASY FILLER PRO é uma massa acrílica ultraleve pronta a aplicar para enchimento e reparação de fendas e cavidades em paredes e tetos.

Bostik A930 EASY FILLER PRO está em conformidade com as especificações BREEAM, mencionadas no capítulo "Health and Wellbeing", no que diz respeito à qualidade do ar interior influenciada pelos níveis de compostos orgânicos voláteis (COV'S) libertados pelos produtos.

APLICAÇÕES

Bostik A930 EASY FILLER PRO foi especialmente desenvolvido para reparar e preencher, num único passo, fendas, cavidades e furos em paredes e/ou tetos de gesso cartonado em interiores.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Para a obtenção de melhores resultados, o produto deve ser aplicado sem que seja exercida demasiada pressão.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de serviço		+5°C a +35°C
Base		Dispersão Acrílica
Densidade	ISO 1183-1	0,57 g/ml
Escorrimento	ISO 7390	< 2mm
Resistência ao gelo durante o transporte		Até -15°C
Retração		< 5%
Formação de pele	DBTM 16	5 min. @+23°C, 50% H.R.
Resistência à temperatura		-20°C a +75°C

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

LIMITAÇÕES

- Não indicado para exposição contínua à água.
- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas, desengorduradas e isentas de partículas soltas ou em vias de se soltarem. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com um primário constituído por uma parte de **Bostik A930 EASY FILLER PRO** e duas partes de água. São sempre aconselhados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre as superfícies. Alisar com água.

PINTURA

Bostik A930 EASY FILLER PRO admite pintura após a cura total, com tintas de base aquosa ou sintética. Não pintar durante o processo de cura, uma vez que poderá verificar-se uma ligeira retração do produto que pode levar à fissuração da tinta. As tintas de base aquosa com elevado teor de cargas podem provocar fissuração da pintura. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade entre a superfície e a tinta.

LIMPEZA

Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos.

CORES

Branco. Outras cores disponíveis mediante solicitação.

APRESENTAÇÃO

Baldes de 500ml e 1L.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a utilização do produto. Ficha de segurança fornecida a pedido.

CERTIFICADOS

- Emicode EC1 Plus
- EN 13963 : 1A
- Finnish M1

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/portugal/pt/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.