

## weberplast color

Tinta de elevado desempenho com acabamento mate para renovação de acabamentos em sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior.

### Utilizações

- Tinta para renovação de acabamentos em sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior.
- Apto para renovação de acabamentos em fachada:
  - em **weberplast decor plus** de cor intensa (Grupo B);
  - em **weberplast decor M/F**, **weberplast decor plus**, **weberev naturkal** ou similares em cores claras (Grupo A).

### Suportes

- Acabamentos orgânicos espessos de base acrílica (**weberplast decor**, **weberplast decor plus** ou similares)
- Acabamentos de natureza mineral (**weberev naturkal** ou similares)

### Limites de utilização

- Temperaturas de aplicação: 5 a 30°C.
- Não aplicar em superfícies horizontais ou de inclinação inferior a 45°.
- Não aplicar em tempo chuvoso ou em risco de chuva nas 12 horas seguintes.

### Composição

- Cargas minerais selecionadas, resinas em dispersão aquosa, pigmentos e aditivos específicos.

### Consumo

- 6 a 8 m<sup>2</sup>/l por demão (variável em função da rugosidade e absorção do suporte)

### Recomendações

- Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em tempo chuvoso, com vento forte, risco de chuva ou forte calor.
- Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar em 24h
- Não interromper a aplicação de panos de fachada, a não ser em locais estudados e com a realização de uma junta de trabalho;
- A limpeza de ferramentas poderá ser realizada com água, após a utilização.
- Poderão observar-se ligeiras variações na afinação das cores em lotes de produção diferentes, pelo que se recomenda evitar a aplicação de baldes de lotes de produção com datas diferentes numa mesma fachada.

- A adequabilidade de um produto para aplicação de cores intensas (Grupo B) em fachada ETICS é conseguida pelo uso pigmentos e uma base especificamente desenvolvidos para potenciar o efeito **weber color reflect**. Por tal, não se recomenda a aplicação de **weberplast color** de cores intensas (grupo B) diretamente sobre o produto **weberplast decor M/F** e **weberev naturkal**.

## Características de utilização

- Tempo de secagem entre demãos: 3 a 4 horas, variável em função de temperatura e humidade
- Tempo de eficácia ótima: 28 dias

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

## Prestações

- Massa volúmica da pasta: 1,25 -1,30 g/l
- Brilho: mate
- COV's: Valor limite para este produto (Cat. A/c): 40 g/l.  
- Este produto contém <39 g/l de COV's (valor medido = 1,7 g/l)

## Preparação do suporte

- Os suportes deverão estar bem secos, isentos de materiais não aderidos, sujidades, poeiras e micro-organismos.
- Deve ser realizada a remoção de sujidade, fungos, algas com o produto **weberantimousse** e posterior lavagem com jacto de água a pressão moderada.
- A renovação de acabamentos orgânicos espessos não pressupõe o uso de primário. Contudo, recomenda-se a aplicação prévia do primário **weberprim regulador plus** nas seguintes situações:
  - Aplicação sobre superfícies de natureza mineral (**weberev naturkal**, reboco ou similares);
  - Aplicação sobre superfícies absorventes, que apresentem farinação ou friabilidade superficial;
  - Aplicação de cores intensas pertencentes ao grupo B, por forma a maximizar a tecnologia **weber color reflect** incorporada no produto **weberplast color**.
- A aplicação do primário **weberprim regulador plus** deve ser realizada com um rolo anti-gota, na referência de cor igual à do **weberplast color**.

## Aplicação

- Aplicar 2 a 3 demãos, em que a primeira demão pode ser diluída com até 10% de água na primeira e as restantes diluídas com até 5% de água.
- Misturar bem o produto com um misturador elétrico de baixa rotação;
- O produto deve ser aplicado usando trincha, rolo anti-gota ou pistola *airless*.

## Recomendações de Segurança na Utilização

- Usar equipamentos de proteção individual, nomeadamente luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

Para mais informação consultar Ficha de Dados de Segurança.



## Apresentação

Balde de 15 L

## Cor

Disponível em 150 cores de catálogo (cores do grupo A e B)

## Conservação

12 Meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo e do sol

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.