

weber.rep fer

Revestimento anticorrosivo

Pronto a aplicar

Secagem rápida

Utilizações

- Proteção contra a corrosão das armaduras em betão armado
- Primário anticorrosivo em dispersão aquosa para pequenas superfícies antes da aplicação de tinta

Suportes

- Armaduras em aço e metais ferrosos

Limites de utilização

- Não aplicar como revestimento de acabamento
- Não aplicar sobre o betão ou argamassa existente

Composição

- Resina sintética em dispersão em água, pigmentos inibidores de corrosão e cargas minerais

Consumo

- Aproximadamente 300 g/m² por camada

Recomendações

- Temperatura de utilização: +5°C a +30°C
- Não aplicar sobre suportes molhados, gelados ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes
- Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto estiver fresco

Características de utilização

- Espessura média de aplicação: 0,2 mm
- Tempo de espera para revestir com argamassa (produto da gama **weber.rep**): 1 hora
- Tempo de espera para repintura (aplicação de revestimento tipo pintura): 4 horas

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, podem variar em função das condições de aplicação.

Prestações *

- Densidade: 1,1
- pH: 8
- Resistência aos álcalis: até pH=12
- Aderência sobre ferro: > 0,5 MPa
- Em conformidade com a norma EN 1504-7 (Teste de proteção contra corrosão, UNE-EN 15183: 2007; aderência de cisalhamento de aço revestido a betão, UNE-EN 15184: 2008)

Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Preparação do suporte

- O betão deve estar consistente, limpo e seco. Eliminar todos os elementos friáveis ou não aderentes do betão e libertar completamente as armaduras
- As armaduras devem ser limpas com uma lixa, escova metálica ou com jato de areia de forma a não terem qualquer ferrugem, bem como gorduras ou poeiras

Aplicação

- O **weber.rep fer** está pronto aplicar. Mexer ligeiramente antes da aplicação
- Aplicar sobre as armaduras com pincel ou trincha em duas camadas (intervalo entre camadas de 1 hora)

Recomendações de Segurança na Utilização

- Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.weber.com.pt



Apresentação

Balde de 2 Kg

Cor

Vermelho

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.