

weber.hydrofuge

Agente de hidrofugação em fase aquosa para proteção de superfícies em fachada

Utilizações

- Hidrofugação de materiais porosos não fissurados, limitando a absorção de água e fixação de sujidade. Conserva o aspeto original dos materiais.

Suportes

- Rebocos à base de cimento ou cal
- Betão, tijolo à vista, tijoleira, telha cerâmica ou de betão
- Pedra natural
- Acabamentos orgânicos espessos (weber.plast decor, weber.plast decor plus ou similares)

Limites de utilização

- Não aplicar sobre revestimentos à base de gesso.
- Não aplicar em superfícies molhadas.
- Não é recomendado para tratar superfícies submersas.
- Não revestir.

Informação técnica

- Composição: mistura de silanos e siloxanos organomodificados em fase aquosa
- Densidade: 1,02 kg/L
- Consumo: 0,3 a 2,0 l/m², dependendo da porosidade e rugosidade do suporte e do número de aplicações;
- Apresentação: embalagens de 5 litros e 20 litros;
- Conservação: 12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em ambiente ameno (temperatura entre 5°C e 35°C)
- Cor: branco (incolores após aplicação)

Condições de aplicação

- Temperatura de utilização: 5°C a 30°C
- Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de gelar em 24 horas
- Não aplicar em suporte quente, nem sob sol forte, vento forte ou sob chuva

Características de aplicação

- Tempo de secagem: 24 horas
- Tempo de eficácia ótima: 7 dias

Recomendações

- Proteger as superfícies que não se desejam tratar (vidro, janelas, alumínio, etc.).
- Lavar as ferramentas de aplicação com água após a utilização.
- Consultar a ficha de dados de segurança e a etiqueta de segurança colocada na embalagem.

Preparação do suporte

- O suporte deve estar perfeitamente limpo, isento de poeiras, seco, e sem resíduos de produtos de limpeza.
- Tratar fissuras e restaurar suportes degradados.
- No caso de ser efetuada limpeza com detergentes aniónicos, antes da hidrofugação, é imperativo esperar 2 a 3 semanas antes da aplicação do **weber.hydrofuge**.

Aplicação

- **weber.hydrofuge** está pronto a aplicar. No entanto deve agitar-se a embalagem antes de utilização para homogeneização do conteúdo.
- Aplicar até à saturação, em duas camadas espaçadas em pelo menos 10 minutos, com rolo ou trincha, de baixo para cima
- A aplicação também pode ser feita com pulverizador de baixa pressão.
- Sobre suportes muito porosos, repetir a aplicação no dia seguinte.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Produto agressivo, respeitar as precauções de utilização.
- Consultar a etiqueta de segurança colocada na embalagem do produto
- Consultar a ficha de dados de segurança

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança



Apresentação

Embalagens de 5 e 20 litros

Cor

Branco

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em ambiente ameno (temperaturas entre 5°C e 35°C)

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.