

Purtop Easy T Primer

Primário incolor para suportes não absorventes a utilizar antes da aplicação de Purtop Easy T

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Primário para superfícies ladrilhadas antes da aplicação da membrana impermeabilizante **Purtop Easy T**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Purtop Easy T Primer é um promotor de aderência em solvente, de secagem rápida formulado nos laboratórios de I&D MAPEI, a utilizar sobre superfícies ladrilhadas antes da aplicação da membrana impermeabilizante poliuretânica transparente **Purtop Easy T**.

AVISOS IMPORTANTES

- Não aplicar **Purtop Easy T Primer** com temperaturas inferiores a +5°C ou superiores a +35°C, ou no caso de chuva iminente.
- Antes de aplicar **Purtop Easy T Primer** verificar que as superfícies estão livres de óleos e ceras, se necessário, remover cuidadosamente tais substâncias.
- Não aplicar **Purtop Easy T** numa quantidade superior àquela indicada.
- Não aplicar **Purtop Easy T Primer** em suportes húmidos com humidade residual > 4% ou sujeitos a humidade ascendente.

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação dos suportes

Os pavimentos e os revestimentos existentes em cerâmica, grés, klinker, etc. devem estar bem aderentes a suporte e isentos de substâncias que possam comprometer a aderência, como gorduras, óleos, ceras, tintas, etc.

Aplicação do produto

Aplicar **Purtop Easy T Primer** embebendo um pano limpo e seco e esfregando toda a superfície do pavimento.

Limpeza das ferramentas

Aconselha-se lavar as ferramentas de trabalho com diluente.

CONSUMO

40-60 g/m².

EMBALAGEM

Latas de 4 kg.

ARMAZENAGEM

Purtop Easy T Primer, se conservado nas embalagens originais em ambiente coberto e seco com uma temperatura compreendida entre +5°C e +35°C, tem um tempo de conservação de 12 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)	
DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	líquida
Cor:	transparente
Massa volúmica (g/cm ³):	0,83
DADOS APLICATIVOS	
Temperatura de aplicação permitida:	de +5°C a +35°C
Tempo de secagem (min):	10-15

práticas exaustivas; portanto, antes de empregar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir

ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.

QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt e www.mapei.com

CADERNO DE ENCARGOS

Fornecimento e aplicação em obra do primário incolor para suportes não absorventes (tipo **Purtop Easy T Primer** da MAPEI S.p.A.) a utilizar-se antes da aplicação de membranas impermeabilizantes poliuretânicas monocomponentes transparentes para terraços e varandas (tipo **Purtop Easy T** da MAPEI S.p.A.).

O suporte em ladrilhos deve estar sólido e isento de qualquer parte inconsistente; o suporte, limpo e seco, deve ser tratado aplicando o promotor de aderência com um pano embebido e esfregando toda a superfície do pavimento.

O promotor de aderência deve ter as seguintes características:

Cor:	transparente
Massa volúmica (g/cm ³):	0,83
Tempo de secagem a +23°C e 50 H.R. (min):	10-15



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES