



# Ultrabond Eco Decor Dry

**Adesivo pronto a usar para a aplicação de fibra de vidro decorativa e papel de parede em ambientes secos**



## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adesivo pronto a usar em dispersão aquosa, adequado para colagem de fibra de vidro decorativa e papel de parede, em suportes absorventes em ambientes secos.

### Alguns exemplos de aplicação

Ultrabond Eco Decor Dry é utilizado para colar:

- fibra de vidro decorativa;
- papel de parede, com a parte de trás em papel ou tecido não tecido;
- tecido não tecido.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultrabond Eco Decor Dry é um adesivo em dispersão aquosa, que se apresenta sob a forma de uma pasta branca pronta a usar, fácil de aplicar mediante rolo ou espátula no caso de revestimentos pesados.

O adesivo tem elevado desempenho em termos de aderência, particularmente indicado para a aplicação de fibra de vidro decorativa e papel de parede vinílico em ambientes secos.

Ultrabond Eco Decor Dry pode ser pigmentado com corantes universais para tintas para obter uma melhor base antes da pintura.

### Propriedades do produto:

- Muito fácil de aplicar mediante rolo e espátula.
- Consumo muito baixo.
- Secagem rápida.
- EMICODE EC1 Plus (baixíssimas emissões).

## AVISOS IMPORTANTES

Aplicar a temperaturas recomendadas, normalmente entre +15°C e +35°C.

- Não aplicar em suportes não isolados contra humidade ascendente.

## MODO DE APLICAÇÃO

### Preparação do suporte

Os suportes devem estar secos, absorventes, planos, mecanicamente resistentes, isentos de pó, partes soltas, fissuras, vernizes, ceras, óleos, ferrugem, restos de gesso e produtos que possam prejudicar a aderência.

O teor de humidade deve ser o prescrito nos regulamentos em vigor em cada país.

É também indispensável assegurar-se de que não haja humidade ascendente.

Para reparar fissuras no suporte, consolidar o suporte e nivelar as superfícies de assentamento, aconselha-se consultar a documentação relevante ou contactar o Serviço de Assistência Técnica MAPEI.

### Aclimatização

Antes de iniciar a aplicação, verificar que o revestimento e o suporte estejam aclimatados às temperaturas e humidade relativa recomendadas.

### Aplicação do adesivo

Ultrabond Eco Decor Dry está pronto a usar e não é necessária qualquer preparação. Misturar o adesivo antes de o utilizar, se necessário. Espalhar o adesivo mediante um rolo (de pelo médio). Para o assentamento de revestimentos pesados, é preferível a aplicação do adesivo mediante uma espátula dentada (MAPEI n. 1).

### Aplicação dos revestimentos

Seguir as instruções do fabricante relativamente à técnica de assentamento.

Fixar o revestimento no adesivo fresco dentro do tempo aberto do adesivo, que é de cerca de 20 min, e colar cuidadosamente. Passar o revestimento com uma espátula a partir do centro para o exterior, a fim de assegurar a molhagem perfeita.

# Ultrabond Eco Decor Dry



Aplicação de Ultrabond Eco Decor Dry



Aplicação de papel de parede

## DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

### DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência:	pastas cremosa
Cor:	branco
Massa volúmica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,05
Resíduo sólido:	22,0
pH:	8,0
EMICODE:	EC1 Plus - de baixíssima emissão

### DADOS APLICATIVOS (a +23°C - 50% H.R.)

Temperatura de aplicação:	de +15°C a +35°C
Tempo de espera:	0-10 minutos
Tempo aberto:	máximo de 20 min.
Colocação em exercício:	24 horas

Nota: O tempo aberto pode variar em função da temperatura, humidade relativa e absorção do suporte. Os tempos serão mais breves a temperaturas mais elevadas e níveis superiores de humidade; os tempos serão mais longos a temperaturas inferiores, níveis inferiores de humidade e suportes pouco/não absorventes.

#### Limpeza

Ultrabond Eco Decor Dry pode ser limpo, enquanto fresco, com água; uma vez seco com álcool ou um solvente adequado.

#### CONSUMO

O consumo varia de acordo com a uniformidade do suporte e do reverso do revestimento, e com a espátula ou rolo utilizados.

Espátula MAPEI n. 1: cerca de 200 g/m<sup>2</sup>.  
Espátula TKB A1: 150-250 g/m<sup>2</sup>.  
Rolo: 150-250 g/m<sup>2</sup>.

#### EMBALAGEM

Ultrabond Eco Decor Dry está disponível em baldes de 3 kg.

#### ARMAZENAGEM

Em ambiente normal e nas embalagens originais fechadas, Ultrabond Eco Decor Dry mantém-se estável durante pelo menos 12 meses. Proteger do gelo.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança, disponível no nosso site [www.mapei.pt](http://www.mapei.pt).

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

#### ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos

os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

#### INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.**



Este símbolo identifica os produtos MAPEI de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis certificados pela GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associação para o controlo das emissões de produtos para os pavimentos.

**As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei [www.mapei.pt](http://www.mapei.pt) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES