

Material/Aplicação

Fita asfáltica autoadesiva, flexível e impermeável, à base de betume, revestida com uma película em alumínio. Ideal para executar remates gerais em coberturas. Não se recomenda a sua exposição direta e definitiva ao sol.

Benefícios: Estanque e resistente à água. Elevado poder adesivo em praticamente todas as superfícies. Elevada resistência ao arrancamento.

Características técnicas

Massa	1.5 kg/m ² ± 0.2 kg/m ²	Din EN 1849-1
Espessura	1.5 mm ± 0.2 mm	Din EN 1849-1
Classe de Reação ao fogo	classe E	Din EN 13501-1
Ponto de amolecimento	> 85 °C	Din EN 1109
Temperatura de rigidez	> - 30 °C	Din EN 1109
Resistência à Tração	> 200 n/50mm	Din EN 12311-1
Impermeabilidade à água	Elevada	Din EN 1928
Permeabilidade ao vapor	> 1500 m	Din EN 1931

Embalagem

4 Dimensões standard:

10 x 5 m (cód. 0308 - Terracota)
20 cm x 10 m (cód. 0305- Terracota e cód. 0312 - Alumínio)
30 cm x 10 m (cód. 0306 – Terracota e cód. 0313 Alumínio)
60 cm x 10 m (cód. 0307 - Terracota)

Cores disponíveis

2 Cores disponíveis: Alumínio e Terracota

Manuseamento e armazenamento

O material deve ser armazenado em local protegido da exposição solar e em local seco. Sempre que fechado na sua embalagem original, o material não perde propriedades por um período de 3 anos. Após abertura da embalagem, deve ser utilizado num período máximo de 2 meses.



Instalação

ONDUBAND® deve ser aplicado a frio.

As superfícies devem estar limpas, livres de gorduras ou silicones e secas. Sobre superfícies porosas, é recomendável a aplicação de um primário betuminoso de maneira a permitir uma colagem mais eficaz.

O intervalo de temperaturas ideal para a sua aplicação é entre os 0 °C e os 45 °C. ONDUBAND® deve ser pressionado de maneira firme após a sua aplicação. Se for necessário sobrepor mais de uma fita, a sobreposição não deverá ser inferior a 50 mm

Não recomendada para zonas transitáveis. Mais informações em: <http://pt.onduline-pro.com/produtos/outros-produtos-e-acessorios/outros-produtos-acessorios>

Código de barras

CB: 34676770010673 (10 x 0,20 m Alumínio)
CB: 34676770000339 (10 x 0,30 m Alumínio)
CB: 34676770020863 (5 x 0,10 m Terracota)
CB: 34676770010727 (10 x 0,20 m Terracota)
CB: 34676770000391 (10 x 0,30 m Terracota)
CB: 34676770010741 (10 x 0,60 m Terracota)

Garantia

A garantia à impermeabilidade é de 10 anos, sempre que sejam respeitadas as regras de aplicação referidas anteriormente.