

Ficha Técnica

Primário Sintético Preto / Cinzento

Código: PR-208 / PR-320

Descrição	Produto baseado em resinas alquídicas, pigmentos e cargas com propriedades anti-corrosivas.
------------------	---

Utilização	Boas propriedades anti-corrosivas. Secagem rápida. Ótima aderência. Boa dureza e elasticidade permanente. Pode ser aplicado em interiores e exteriores em superfícies metálicas.
-------------------	--

Características	Aspecto da película	Mate / Fosco
	Densidade	1.36 ± 0.02
	Viscosidade (KU a 20°C)	70 ± 10
	% COV's (teórico)	32,6 – 33,0

Aplicação	Rendimento teórico	10 a 12 m ² por litro
	Diluição aconselhada	10% Diluente Sintético Indústria
	Nº de demãos	1 demão
	Secagem	4 a 6 horas.
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 500 g/l COV.
Aplica-se à trincha ou pistola. As superfícies devem apresentar-se limpas, secas, sem gorduras e isentas de ferrugem. No caso de existência de ferrugem, deverá utilizar Diverfer – Conversor de Ferrugem. Eliminar completamente partículas de tintas mal aderentes.		

Observações	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto, e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	---