

## Ficha Técnica

### Tinta p/ Telhas

Código: TE – 420

<b>Descrição</b>	Produto baseado em resinas e pigmentos com excelente resistência ao tempo.
------------------	--

<b>Utilização</b>	<p>Para aplicação em todo o tipo de telhas não “ vidradas”.</p> <p>Tem uma boa impermeabilização, dureza e brilho.</p> <p>Tem uma excelente resistência às intempéries e diminui o aparecimento de fungos e musgos.</p>
-------------------	---

<b>Características</b> <small>(Referentes ao preto)</small>	<b>Densidade</b>	1.06 ± 0.02
	<b>Viscosidade (KU a 20°C)</b>	95 ± 10
	<b>COV's (%)</b>	26,9 – 27,3

<b>Aplicação</b>	<b>Rendimento teórico</b>	8 a 12 m <sup>2</sup> por litro
	<b>Diluição aconselhada</b>	5 a 10 % - Diluente Sintético Usos Gerais
	<b>Nº de demãos</b>	2 - 3 demãos
	<b>Secagem</b>	Tacto: 2 Horas Total: 6 a 10 Horas
	<b>COV's</b>	Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 430 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 430 g/l COV.
	Trincha, rolo ou pistola. As superfícies devem apresentar-se limpas, isentas de óleo e partículas mal aderentes	

<b>Observações</b>	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--