



# TEX-POL 7 - PRIMÁRIO

TEX POL 7

## Primário acrílico HS

Excelente adesão e baixo poder de absorção



Excelente adesão



Multi substrato



Rápida secagem



# Ficha de Produto

## TEX-POL 7 - PRIMÁRIO

### Características e Benefícios

Excelente adesão



cobertura durável

Rápida secagem



Reduz tempo de reparação

Aplicação múltipla



Ideal para elementos soldados e aparafusados

### Substratos

Tintas velhas

Betumes

Fibra de vidro

Metal

Metais duros

### Aplicações

Carroçaria automóvel

Repintura automóvel



# Ficha de Produto TEX-POL 7 - PRIMÁRIO

## Mercados



Repintura Automóvel



Indústria

---

Tipo

**tex-pol**

TEX POL

# Especificações Técnicas

Cor	Cinzeno claro	Cinzeno claro
Aglutinante	Resinas acrílicas	Resinas acrílicas
Validade após Mistura	90 min	90 min
Mistura/Endurecedor	5:1 em volume	5:1 em volume
Pronto para lixar	30 min / 60 °C	30 min / 60 °C
Capacidade	1 l	2,5 l
Qtd. Embalagem	6	4
Validade	24 meses	24 meses
Valor Limite Máx. COV	540 g/l	540 g/l