



VERNIZ TIJOLOS

- **Impermeabiliza todos os tipos de pedras.**
- **Aplicação fácil : não goteja.**



USO

Ideal para todas as superfícies de tijolo e pedra natural, tanto no exterior como no interior (excepto os pavimentos).

CARACTERÍSTICAS

Verniz especial para tijolos e pedras naturais ou artificiais. Ressalta a sua beleza e conserva seu aspecto natural. Resistente à água e à humidade.

Protege os tijolos da sujidade atmosférica.

- As resinas flexíveis impedem o agregado prematuro da película e protegem contra os raios U.V.
- Hidrófugo: evita a penetração da água e da humidade.
- Existe em dois acabamentos : brilhante e mate.
- Não goteja. Aplicação fácil.

PROTECCIÓN
LARGA DURACIÓN
PROTECCÃO
LONGA DURAÇÃO

Ferramentas: pincel, rolo ou pistola

Secagem entre demãos: 6h

Secagem completa: 24h

Rendimento: ± 12m²/L

Limpeza : AGUARRÁS

PREPARAÇÃO

- Limpar e desengordurar a superfície com água e uma escova. Deixar secar.
- O suporte deve ser poroso para que o verniz tenha uma boa aderência: Verificar a porosidade do pavimento graças ao "teste da gota de água" colocada no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e o verniz não vai aderir. Aplicar uma solução de ácido clorídrico e água (1 L para 4 L de água) para aumentar a porosidade e depois lavar com água.
- Deixar secar 48 horas. Fazer novamente o teste da gota de água para comprovar que o seu suporte esteja correctamente poroso.

APLICAÇÃO

- Agitar bem a lata antes da aplicação.
- Aplicar o VERNIZ PARA TIJOLOS V33 sobre uma superfície limpa e seca com um pincel, rolo ou pistola (neste caso, diluir com 10 % de aguarrás).
- Deixar secar de 6 a 8 horas antes de aplicar a segunda demão.

MANUTENÇÃO

- Retirar o pó e a humidade com um pano humedo.