

PROTETOR ANTI MANCHA REAVIVANTE PARA CIMENTO

CIMENTO, HORMIGON IMPRESSO, PRÉ FABRICADO
DE CIMENTO E PRÉ FABRICADO DE HORMIGON,
PEDRA NATURAL



Previne a formação de pó, evita a absorção em profundidade da sujidade e facilita a limpeza de pavimentos em cimento, hormigon impresso, pré fabricado de cimento e hormigon.



RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

10-15 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Embalagens

5 litros: caixas de 4 unidades.

SHELF LIFE: 5 años
se conservado segundo as indicações de armazenagem.

ADVERTENCIAS

- Manter fora do alcance das crianças..
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- O produto embalado não resiste ao gelo.

TEMPERATURAS

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
O produto aplica-se com temperatura do material entre 10° e 30° C.

PARA QUE SIRVE

- Reaviva as superfícies em cimento e hormigon interior e exterior, protegendo as contra água, humidade e manchas orgânicas.
- Cria uma proteção que facilita a eliminação de graxa e óleo antes que penetrem em profundidade.
- Em superfícies exteriores de pré fabricados de hormigon e hormigon impresso, oferece uma resistência aos danos dos agentes atmosféricos.
- Em pisos industriais, armazéns, lojas e garagens, consolida e cria uma proteção anti poeiras.
- Em pisos interiores de residências, o tratamento pode ser finalizado com uma cera protetora como acabamento final.

AS VANTAGENS

- **Produto ecológico;** sem solventes hidrocarburicos
- Tratamento recuperável.
- Ação consolidante e anti poeiras.
- Resiste aos raios UV (ASTM G154)
- **De base aquosa;** pode ser aplicado com humidade residual, reduzindo os tempos de trabalho.

COMO SE UTILIZA

Não se dilui: pronto para usar.

Aplicação: Agitar antes de usar. Com a superfície limpa e seca, aplicar **CONCRETE SHIELD** com rolo, trincha grande ou outro aplicador similar de modo uniforme. Uma vez seca à primeira demão (4 horas), no caso de superfícies muito absorventes, aplicar uma segunda demão de produto.

Para ambientes domésticos interiores:

ao cabo de 4 horas da aplicação do produto, aplicar uma demão de cera protetora como acabamento, pode escolher o efeito estético (**MATT, LONGLIFE BRILHO**).

Para exteriores:

aconselha se aplicar o produto cada ano, para manter um ótimo efeito estético reavivante.

Atención:

*Em caso de uma incorreta aplicação e quando seja necessário uma recuperação total da proteção, eliminar **CONCRETE SHIELD** utilizar o **PS87 PRO**.*

Em pavimentos interiores a uso domestico (micro cimento, quartz cimento, etc.) realizar sempre um teste de compatibilidade com a superfície, antes de realizar o tratamento.

*Em caso de materiais lisos com acabamento polido (ex. Micro cimento) **CONCRETE SHIELD** pode não aderir corretamente. Aconselhamos realizar um teste prévio.*

Não aplicar o produto no exterior, se estiver previsto chover. Não aplicar em ambientes húmidos ou em pavimentos sem pendentes adequadas, que criem poças de água. Em caso de material colocado sem juntas, a proteção é só eficaz nas peças.

Averiguar com um teste prévio o efeito reavivante antes de aplicar o produto.

Para a manutenção diária e extraordinária evitar o uso de detergentes desengrasantes de base alcalina.

*Usar só detergentes neutros, **CLEANER PRO**, oportunamente diluído em água.*