

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0053**

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **KERABOND PLUS BRANCO**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício, melhorado, para a colagem de cerâmica em paredes e pavimentos interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alféloas – Rua da Solidariedade, 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**  
**Sistema 4 (reação ao fogo)**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismos notificados: **O laboratório notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, N. 0370, realizou a determinação de desempenho do produto com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.**

- 6) Desempenhos declarados:


<b>Características essenciais</b>	<b>Desempenho</b>
<b>Reação ao fogo</b>	<b>Classe E</b>
<b>Força de aderência como:</b>	
- aderência inicial à tração	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Durabilidade para:</b>	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Libertação de substâncias perigosas</b>	<b>Ver FDS</b>

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica**

**Anadia, 26/10/2017**



.....

*DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.*

Revisão 0 notas:	Primeira emissão
------------------	------------------

**KERABOND PLUS BRANCO**  
**MARCAÇÃO CE**  
*Anexo da DoP N. CPR-PT1/0053*



 0370	 Zona Industrial de Alféloas – Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia (Portugal) - <a href="http://www.mapei.pt">www.mapei.pt</a>
<b>17</b> <b>CPR-PT1/0053</b> <b>EN 12004</b> <b>KERABOND PLUS BRANCO</b> <i>Adesivo cimentício, melhorado, para a colagem de cerâmica em paredes e pavimentos interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo	Classe E
Força de aderência como:	
- aderência inicial à tração	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- aderência à tração após imersão em água	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS

**Notas:**

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.