

Declaração de desempenho: n.º CPR - IT1/0012

1. Código único de identificação do tipo de produto: **ANTIPLUVIOL S**
2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

PRODUTO PARA PROTEÇÃO SUPERFICIAL – IMPREGNANTE HIDRÓFUGO

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:
Impregnante hidrófugo indicado para a proteção superficial de betão através da proteção contra o ingresso: controlo da humidade e aumento da resistividade
4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 - Milão (Itália) - www.mapei.it**
5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 2+**
7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

O organismo notificado ICMQ S.p.A., n.º 1305, realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção na fábrica, sob o sistema 2+, e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica n.º 1305-CPD-0616.

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**
9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Profundidade de penetração: Absorção de água e resistência aos alcalis como: - relação de absorção em comparação com uma amostra não tratada: - relação de absorção após imersão numa solução alcalina: Taxa de secagem para impregnação hidrofóbica: Substâncias perigosas:	Classe I < 10 mm < 7,5% < 10% Classe I: > 30% Ver FDS	EN 1504-2:2004

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:
Management

Paolo Murelli – Corporate Quality

Milão, 01/07/2013
(Local e data de emissão)


.....
(Assinatura)



MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN 1504-2:2004



1305



MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)
www.mapei.it

09

CPR-IT1/0012

EN 1504-2:2004

ANTIPLUVIOL S

Impregnante hidrófugo indicado para a proteção superficial de betão através da proteção contra o ingresso: controlo da humidade e aumento da resistividade

Profundidade de penetração:

Classe I < 10 mm

Absorção de água e resistência aos alcalis como:

- relação de absorção em comparação com uma amostra não tratada:

7,5%

<

- relação de absorção após imersão numa solução alcalina:

10%

<

Taxa de secagem para impregnação hidrofóbica:

Classe I: > 30%

Substâncias perigosas:

Ver

FDS