

## Declaração de desempenho: n.º CPR - FR/0004

1. Código único de identificação do tipo de produto: **ADESILEX P24 Plus**
2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

### **ADESIVO MELHORADO EM DISPERSÃO PARA COLAGEM DE LADRILHOS CERÂMICOS**

**(O número do lote é impresso na embalagem)**

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante: **aplicações de ladrilhos cerâmicos em paredes interiores.**
4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **MAPEI France - 29, Avenue Léon Jouhaux – 31140 ST ALBAN (França) - www.mapei.fr**
5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 3**

#### **Sistema 4 para a reação ao fogo**

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

**O laboratório de testes notificado CSTB, n.º 0679, realizou os ensaios de avaliação tipo inicial sob o sistema 3 e emitiu o certificado n.º LR 02-033.**

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classe E	EN 12004:2007 + A1:2012
Aderência inicial ao corte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderência ao corte após envelhecimento	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderência ao corte a elevadas temperaturas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderência ao corte após imersão em água	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Mr. Gilles Bolle Reddat – Diretor Geral

Delegado

Saint Alban, 21/06/2013

[FR/0004.0/PT]



**MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN  
12004+A1:2012**



29, Avenue Léon Jouhaux, 31140 ST ALBAN  
www.mapei.fr

**02**

**CPR-FR/0004**

**EN 12004:2007+A1:2012**

**ADESILEX P24 Plus**

Adesivo melhorado em dispersão para colagem de ladrilhos cerâmicos

Reação ao fogo	Classe E
Aderência:	
Aderência inicial ao corte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade para:	
Aderência ao corte após envelhecimento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Aderência ao corte a elevadas temperaturas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Aderência ao corte após imersão em água	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Libertação de substâncias perigosas	ver FDS