



FICHA TÉCNICA

COLA HOMESTAR | COLA ESPECIAL PARA MOLDURAS, ROSETAS E TETOS EM POLIESTIRENO 1,5 kg/ 4 kg

DESCRIÇÃO

Adesivo à base de água copolímero acrílico com cargas minerais.

DADOS TÉCNICOS

Cor branca, resistente à humidade e ao calor, estado físico - pastoso, vedante eficaz, adequado para superfícies irregulares, reposicionáveis.

MODO DE EMPREGO

Aplice com uma espátula a quantidade indicada de cola Homestar na superfície. Em seguida, aperte firmemente ao local de colagem pressionando levemente para que o adesivo se estenda.

O adesivo Homestar deve ser usado a uma temperatura entre 15°C / 25°C.

Utilização em Interiores e Exteriores.

Retifique alguns minutos após a aplicação.

Consumo medio estimado por metro: 40 – 50 gr.

Não inflamável.

CONSUMO

BALDE 1,5 kg: aproximadamente de 20 a 27 metros lineares.

BALDE 4 KG: aproximadamente de 70 a 80 metros lineares.

RECOMENDAÇÕES

Juntar e pressionar com força para uma fixação definitiva.

Deixar secar de 48h a 72h (para uma total resistência).

Tempo médio de secagem: à volta de 24h. Somente após esse tempo está indicada a pintura (varia de acordo com as condições de uso).

NOTA: Mantenha fora do alcance de crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre o recipiente ou o rótulo.

UTILIZAÇÃO

Adequado para aplicar nos produtos Homestar.

Indicado para colagem de uma grande variedade de materiais, tais como: Poliestireno, Poliuretano, PCV, madeira, cerâmica, gesso, cortiça, pedra, etc.

Adesivo com excelente aderência em substratos como molduras, rosetas, rodapés, vigas de PU, tetos Homestar, folheados, gesso cartonado, etc. É importante que uma das superfícies nas quais a cola Homestar é aplicada seja porosa e que ambas as superfícies estejam limpas e desengorduradas, livres de partículas soltas.

Na união de objetos pesados, ou em superfícies irregulares, é aconselhável usar uma fixação temporária até secar.

Os resíduos de cola podem ser facilmente removidos com água antes de secarem completamente.

Remova o conteúdo e / ou recipiente através do sistema de reciclagem seletiva em vigor na sua área.

Substitua pregos e parafusos.

VANTAGENS DO USO

Boa adesão inicial

Consistência na qualidade

Excelente aderência

Produto à base de água sem solventes

Não inflamável

Alta resistência

CUIDADOS ESPECIAIS

É necessário ter o cuidado característico de produtos à base de emulsões acrílicas.

O uso de EPI's.

PRAZO DE VALIDADE

Prazo de validade de até 2 anos.

COMPOSIÇÃO E INDICAÇÃO DOS COMPONENTES

Características Químicas: Dispersão aniônica aquosa.

Componentes Principais: copolímero de acrilato.

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Nenhum.

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

A exposição a concentrações de vapores do solvente acima do limite de exposição durante o trabalho pode ter efeitos negativos (por exemplo, irritação da mucosa e do sistema respiratório, efeitos adversos nos rins, fígado e sistema nervoso central). Os sintomas incluem: dor de cabeça, tontura, fadiga, fraqueza muscular, sonolência e, em casos extremos, perda de consciência.

O contato repetido ou prolongado com a preparação pode causar a eliminação da gordura da pele, resultando em uma dermatite de contato não alérgica e a droga sendo absorvida pela pele.

Salpicos nos olhos podem causar irritação e danos reversíveis.

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Não há dados disponíveis testados. O produto não deve entrar nos esgotos ou nos cursos de água.

Evite a penetração no solo. Evite a emissão de solventes para a atmosfera.

INDICAÇÕES DE TRANSPORTE

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que o definem como perigoso para fins de transporte.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas no nosso conhecimento e não representam nenhuma confirmação. O consumidor do nosso produto é responsável por observar as leis existentes.

SUPORTE TÉCNICO

Temos profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário no uso da linha de produtos. As dúvidas devem ser endereçadas à assistência técnica da **Homestar**. As informações contidas nesta ficha técnica são precisas, baseadas em nossa experiência e comprovados sob rígidos controles de qualidade. Como fabricantes assumimos o compromisso de orientar e indicar os nossos produtos e métodos de utilização, disponibilizando aos clientes responsáveis que prestarão todo o suporte necessário (**info@homestar.pt**), (+351 219 747 021). Até lá, não podemos assumir nenhuma responsabilidade relacionada ao uso indevido, cometido por profissionais não especializados ou por erros, já que não supervisionamos todo o processo de contratação. Recomendamos o pré-teste com nossos produtos para fins não especificados na nossa ficha técnica.

COLA HOMESTAR | COLA ESPECIAL PARA MOLDURAS, ROSETAS E TETOS EM POLIESTIRENO 300 ml

DESCRIÇÃO

Prego líquido de base aquosa de um copolímero acrílico, contendo cargas minerais.

PROPRIEDADES

Grande poder de fixação.

Grande aderência inicial.

Fácil aplicação.

Sem cheiro.

Alto teor de sólidos: adequado para superfícies irregulares.

Boa aderência em materiais de construção: todos os tipos de madeira, betão, plásticos, pedra, molduras ...

Temperatura de aplicação: de + 5°C a +35°C.

Produto à base de água: não inflamável.

Não ataca o poliestireno expandido.

UTILIZAÇÃO

Adequado para aplicar nos produtos Homestar.

Indicado para colagem de uma grande variedade de materiais, tais como: Poliestireno, Poliuretano, PCV, madeira, cerâmica, gesso, cortiça, pedra, etc.

Adesivo com excelente aderência em substratos como molduras, rosetas, rodapés, vigas de PU, tetos Homestar, folheados, gesso cartonado, etc.

Nota importante: *uma das superfícies a serem unidas deve ser porosa.*

MODO DE EMPREGO

As superfícies a serem unidas devem estar limpas e secas.

Corte o bicos do cartucho e encaixe a cânula.

Corte a cânula e aplique um cordão uniforme em um dos suportes para unir em zig-zag, ou então pontos intercalados.

Pressionar uniformemente.

CONSUMO: Aproximadamente de 10 a 16 metros lineares.

RECOMENDAÇÕES

Juntar e pressionar com força para uma fixação definitiva.

Deixar secar de 48h a 72h (para uma total resistência).

Tempo médio de secagem: à volta de 24h. Somente após esse tempo está indicada a pintura (varia de acordo com as condições de uso).

NOTA: Mantenha fora do alcance de crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre o recipiente ou o rótulo.

LIMPEZA

Com água quando o produto ainda está fresco.

O produto seco deve ser removido por meios mecânicos, facilitando esta operação com o uso de um solvente aromático (tolueno).

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Guarde em local fresco e seco. Temperatura de armazenamento recomendada entre + 5°C e + 35°C. Prazo de validade até 5 anos.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

A preparação não é classificada como perigosa de acordo com o Regulamento de Classificação, Embalagem e Rotulagem de Preparações Perigosas.

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

A exposição a concentrações de vapores do solvente acima do limite de exposição durante o trabalho pode ter efeitos negativos (por exemplo, irritação da mucosa e do sistema respiratório, efeitos adversos nos rins, fígado e sistema nervoso central). Os sintomas incluem: dor de cabeça, tontura, fadiga, fraqueza muscular, sonolência e, em casos extremos, perda de consciência.

O contato repetido ou prolongado com a preparação pode causar a eliminação da gordura da pele, resultando em uma dermatite de contato não alérgica e a droga sendo absorvida pela pele.

Salpicos nos olhos podem causar irritação e danos reversíveis.

COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS COMPONENTES

Substâncias perigosas para a saúde ou para o ambiente, de acordo com a directiva 67/548/CEE

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de dúvida, ou quando os sintomas de desconforto persistirem, procure atendimento médico. Nunca administrar nada pela boca a pessoas que estão inconscientes.

INALAÇÃO

Coloque a vítima ao ar livre, mantenha-a quente e em repouso, se a respiração for irregular ou pare, pratique a respiração artificial. Não administre nada pela boca. Se a vítima estiver inconsciente, coloque-a numa posição apropriada e procure ajuda médica.

CONTATO COM OS OLHOS

No caso de usar lentes de contato, remova-as. Lave bem os olhos com água limpa e fresca durante pelo menos 10 minutos, levantando as pálpebras e procurando atendimento médico.

CONTATO DE PELE

Remova a roupa contaminada. Lave a pele vigorosamente com sabão e água ou um limpador de pele adequado. NUNCA use solventes ou diluentes.

INGESTÃO

Se acidentalmente tiver ingerido, procure imediatamente atendimento médico. Mantenha-o em repouso. NUNCA cause vômito.

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Não há dados disponíveis testados. O produto não deve entrar nos esgotos ou nos cursos de água. Evite a penetração no solo. Evite a emissão de solventes para a atmosfera.

CONSIDERAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO

Descarga em esgotos ou cursos de água não é permitida. Resíduos e recipientes vazios devem ser manuseados e descartados de acordo com a legislação local / nacional vigente.

INDICAÇÕES DE TRANSPORTE

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que o definem como perigoso para fins de transporte.

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL

PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS

Elimine possíveis pontos de ignição e ventile a área. Não fumar. Evite respirar os vapores.

MÉTODOS DE LIMPEZA

Recolher o derrame com materiais absorventes não combustíveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas ...). Despeje o produto e absorvente em um recipiente adequado. A área contaminada deve ser limpa imediatamente com um descontaminante apropriado. Despeje o descontaminante nos restos e deixe por vários dias até que não haja reação, em um recipiente fechado.

PRECAUÇÕES PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Evite a contaminação de drenos, águas superficiais ou subterrâneas, bem como do solo. Em caso de grandes derramamentos ou se o produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislação local.

SUPORTE TÉCNICO

Temos profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário no uso da linha de produtos. As dúvidas devem ser endereçadas à assistência técnica da **Homestar**. As informações contidas nesta ficha técnica são precisas, baseadas em nossa experiência e comprovados sob rígidos controles de qualidade. Como fabricantes assumimos o compromisso de orientar e indicar os nossos produtos e métodos de utilização, disponibilizando aos clientes responsáveis que prestarão todo o suporte necessário (**info@homestar.pt**), (+351 219 747 021). Até lá, não podemos assumir nenhuma responsabilidade relacionada ao uso indevido, cometido por profissionais não especializados ou por erros, já que não supervisionamos todo o processo de contratação. Recomendamos o pré-teste com nossos produtos para fins não especificados na nossa ficha técnica.

