



Fuga Fresca

Tinta polimérica para renovar a cor das juntas cimentícias



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Fuga Fresca é uma tinta pronta a usar que permite de renovar e modificar as cores das juntas cimentícias de pavimentos e revestimentos no interior de modo simples e rápido.

Alguns exemplos de aplicação

Fuga Fresca é utilizado para eliminar irregularidades de cores das juntas determinadas, por exemplo, por uma incorrecta aplicação da mesma ou para eliminar anti estéticas manchas resultantes da utilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuga Fresca é uma tinta polimérica à base de resina acrílica em dispersão aquosa que graças as suas características particulares e ao seu excelente poder de cobertura, permite obter juntas de cores uniformes, com um absorção de água menor e portanto mais fácil de limpar.

AVISOS IMPORTANTES

- Não utilizar no exterior ou sobre superfícies sujeitas a imersão contínua (piscinas, tanques, etc.).
- No caso de pavimentos e revestimentos em tijoleira ou materiais pétreos com superfície porosa e absorvente, o produto deve ser aplicado só sobre juntas para evitar manchas.
- aplicar o produto sobre juntas cimentícias tendo uma cura de pelo menos 48 horas.

- Não utilizar sobre argamassa para juntas epoxídicas ou sobre juntas de fraccionamento selantes com produtos silicónicos ou poliuretânicos.
- Não utilizar **Fuga Fresca** como consolidante de juntas incoerentes e com fracas prestações mecânicas em consequência de uma não correcta hidratação.
- Em caso do contraste entre velhas e novas cores, podem ser necessários vários tratamentos.

MODO DE APLICAÇÃO

Frasco doseador

Agitar o frasco antes de usar. Remover a tampa e aplicar o produto exercendo pressão com a adequada esponja sobre a superfície das juntas limpas e isentas de partes inconsistentes, bolor e depósitos de calcário. Esperar alguns minutos que o produto esteja seco. Em seguida, remover com uma esponja húmida eventuais borrões sobre os ladrilhos. Após utilização, lavar cuidadosamente a esponja do frasco doseador.

Balde

O produto está pronto a usar. Misturar bem o produto no balde antes de usar. Aplicar o produto com um pincel sobre a superfície das juntas limpas e isentas de partes inconsistentes, bolor e depósitos de calcário. Esperar alguns

Fuga Fresca



Tratamento com Fuga Fresca sobre tijoleira

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência:	líquido denso
Cor:	disponível em 26 cores
Massa volúmica (g/cm³):	1,37
pH:	8
Resíduo sólido (%):	58
Viscosidade Brookfield (mPa.s):	10,6 (rotação 6 - rpm 10)
Poder de cobertura (relação de contraste) (%):	97
Retenção de sujidade (UNI 10792):	ΔE^* 0,27
Resistência à abrasão (DIN 53778):	10.000 ciclos
Resistência à Weather-ometer (ASTM G155) ciclo 1:	ΔE^* 0,04
Temperatura de aplicação:	de +5°C a +35°C
Pedonabilidade:	2 horas
Tempo de espera antes da limpeza do revestimento com água:	24 horas
Classificação de perigo segundo a Directiva CE/1999/45:	nenhuma. Antes de usar, consultar o parágrafo “Instruções de segurança para a preparação e aplicação em obra” e as informações referidas na embalagem e na Ficha de Segurança

minutos que o produto aplicado sobre a junta se apresente enxuto. Depois remover com uma esponja húmida eventuais borrões sobre os ladrilhos.

Cores

Disponível em 26 cores da gama “juntas coloridas MAPEI”.

CONSUMO

O consumo de **Fuga Fresca** varia consoante a dimensão dos ladrilhos e das juntas.

EMBALAGEM

Baldes de 1 kg e frascos doseadores de 160 g.

ARMAZENAGEM

24 meses nas embalagens originais bem fechadas e conservar em condições normais. PROTEGER DO GELO.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO EM OBRA

Fuga Fresca não é perigosa nos termos de actuais normas sobre a classificação

dos preparados. Recomenda-se de usar luvas e óculos de protecção e de respeitar as habituais precauções para a manipulação dos produtos químicos. Ficha de segurança disponível a pedido para utilizadores profissionais.

PRODUTO PARA PROFISSIONAIS.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt ou www.mapei.com

Fuga Fresca



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES

2803-6-2008

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

(P) A.G. BETA