





Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras.

- Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
- Espárrago de acero calidad 5.8 (50 kg/mm²)
- Para fijación en hormigón y materiales macizos

Ancoragem metálica de expansão por rosca para cargas ligeiras.

- Aço galvanizado electrolítico de 5 micras de espessura
- Espárrago de aço qualidade 5.8 (50 kg/mm²)
- Para fixação em betão e materiais maciços

COD.	ART.	M	L	 d ₀	t _{fix max}		
23017081	M6 / Ø8 x 45	M6	45	8	5	100	1.000
23017097	M6 / Ø9 x 45	M6	45	9	5	100	1.000
23017101	M8 / Ø10 x 60	M8	60	10	5	100	600
23C17105	M8 / Ø10 x 80	M8	80	10	15	5C	400
23017111	M8 / Ø11 x 60	M8	60	11	5	5C	500
23017115	M8 / Ø11 x 80	M8	80	11	15	50	400
23017121	M10 / Ø12 x 70	M10	70	12	5	50	300
23017125	M10 / Ø12 x 100	M10	100	12	25	25	250
23017141	M10 / Ø14 x 70	M10	70	14	5	25	250
23017145	M10 / Ø14 x 100	M10	100	14	25	25	200



Ficha técnica

