

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O pavimento *HOLANDA DRENANTE* consiste em blocos de betão vibro-prensado.





CONFIGURAÇÃO, APARÊNCIA, DIMENSÕES NOMINAIS GENÉRICAS:

Modelo Variante	Comprimento (C)	Largura (L)	Altura (A)	Massa* ± 5%		Resistência à Rotura	Grau de Permeabilidade
				Kg/un	kg/m ²		
HOL 8	200	100	80	3,0	150	≥ 2,9 N/mm ²	100%

* Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco e não incluem o peso das paletes.

A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas e cor provocadas pela variação dos agregados são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar.



VANTAGENS

- ✓ Resistência mecânica satisfatória;
- ✓ Índice de escorregamento reduzido;
- ✓ Facilidade e rapidez na aplicação;
- ✓ Economia de mão-de-obra;
- ✓ Propriedade drenante.

UTILIZAÇÕES

Destinado à execução de pavimentos em espaços exteriores, como passeios e arruamentos, zonas de circulação pedonal e uso pontual de veículos ligeiros com pneus normais sem correntes/ pregos.

O pavimento *HOLANDA DRENANTE* assegura as exigências funcionais regulamentares, de segurança, conforto e de durabilidade, podendo estar sujeito a cargas pedonais e cargas rodoviárias ligeiras pontuais. Constitui uma solução excelente no que se refere ao grau de permeabilidade até ao terreno e posterior infiltração de águas no subsolo, constituindo uma solução ecológica superior a outras alternativas.

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Artebel - Artefactos de Betão S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: www.artebel.pt Email: comercial@artebel.pt	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, N° 20 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone: +351 236.949.180 (Chamada para a rede fixa nacional)	Fábrica 2 IC2 - Corte de Almagreira 3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga Pombal Telefone: +351 236.211.742 (Chamada para a rede fixa nacional)
--	--	--