

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Elementos de betão de face à vista para muros de grande porte.

Elemento de betão cuja resistência, peso e geometria permitem executar muros gravíticos de contenção, constituindo uma alternativa aos tradicionais muros de betão e gabiões.


A forma que cada peça apresenta, confere ao muro propriedades de travamento através de duas reentrâncias que cada uma tem. São fabricadas e fornecidas em peça dupla e são separadas em obra, apresentando a face fraturada aspeto “splitado”.



### CONFIGURAÇÃO, APARÊNCIA, DIMENSÕES NOMINAIS:

Modelo	Comprimento (C) - 5 mm + 3 mm	Largura (L) - 5 mm + 3 mm	Altura (A) - 5 mm + 3 mm	Massa* (Kg/un) ± 5%
JAR	300	380	140	35

\* Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco e não incluem o peso das paletes.



### CORES:

**Naturais:** Branco Sujo e Cinzento.

**Normais:** Bordeaux e Castanho.

**Especiais:** Creme/Amarelo, Creme/Castanho.

**Mesclado Normal:** Castanho/Preto.

**Mesclado Especial:** Brecha/Bordeaux.

**Nota:** A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas e cor provocadas pela variação dos agregados e decorrentes da impressão gráfica, são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar.

### VANTAGENS

- ✓ Dispensa o recurso a mão-de-obra especializada;
- ✓ Muro de contenção gravítico;
- ✓ Dispensa futuras manutenções;
- ✓ Reduz o tráfego/atividades na obra;
- ✓ Elevada rentabilidade;
- ✓ Acabamento pronto e integrado nas peças;
- ✓ Simplicidade na aplicação;
- ✓ Auto drenante;
- ✓ Juntas secas.

### UTILIZAÇÕES

Destinado à execução de muros de contenção até 10 m. de altura, em situações de aterro ou de escavação do terreno local.

Em situações em que existe proximidade a outras construções já existentes, ou a impossibilidade de invasão de terrenos contíguos, o **JARDIMURO**<sup>®</sup> **Artebel**<sup>®</sup> configura-se uma solução excelente, dado dispensar o recurso a soluções de terra armada, não alterando desse modo graus de compactação do terreno local, sendo suficiente o corte do talude e sua contenção.

### CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Artebel - Artefactos de Betão S.A.  NIPC: 500 688 281  Página Web: <a href="http://www.artebel.pt">www.artebel.pt</a> Email: <a href="mailto:comercial@artebel.pt">comercial@artebel.pt</a>	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, Nº 20 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone: +351 236.949.180 (Chamada para a rede fixa nacional)	Fábrica 2 IC2 - Corte de Almagreira 3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga Pombal Telefone: +351 236.211.742 (Chamada para a rede fixa nacional)
--	--	--