

ALISANTE PARA O ACABAMENTO DE SILICONE FRESCO

**APTO PARA TODO O TIPO DE SILICONES
E SELANTES**



PARA QUE SERVE

- Perfecciona o acabamento superficial dos selantes depois da sua aplicação.
- Facilita e molda a vedação de superfícies lisas e de juntas de dilatação.
- Permite um posicionamento adequado do selante na junta, evitando a formação de bolhas de ar.

AS VANTAGENS

- **TECNOLOGIA RAPID DRY:** com ação de secagem rápida, para utilizar na fase de selagem.
- Compatível com todos os selantes do mercado
- Não deixa resíduos
- Respeita todas as superfícies
- Seguro para os utilizadores e para o meio ambiente
- Rendimento elevado
- Não danifica perfis em alumínio e aço inox
- Não cria espuma
- Para interiores e exteriores, pavimentos e revestimentos.

COMO SE UTILIZA

Não se dilui: pronto para usar.

Após a aplicação do selante, antes da criação do filme de superfície, pulverize **SILICONE REFINER** na junta. Finalize com a ajuda da espátula mais adequada ao ângulo da articulação. No caso de sagomas radiais, é aconselhável, após a reaplicação do **SILICONE REFINER**, repassar o selante para nivelar qualquer imperfeição.

RENDIMENTO

indicativo para 750ml

Para todo tipo de selantes Até 350 metri lineares

Embalagens

Embalagens de 750ml com pulverizado: caixas de 12 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: da 5° a 30° C
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

Atenção:

Averiguar previamente a compatibilidade do detergente com o tipo de selante elegido.