

BANDA DE UNIÃO DECO GREEN

FICHA TÉCNICA

BANDA DE UNIÃO BRANCA PARA INSTALAÇÃO DE RELVA ARTIFICIAL.

DESCRIÇÃO

Banda de união para instalação de relva artificial à base de poliolefinas.

VANTAGENS

- Estabilidade dimensional.
- Possui um véu em fibra para assegurar uma boa aderência em ambos os lados.
- Impermeabilidade total à cola.
- Alta resistência à humidade.

APLICAÇÕES

Para as uniões dos rolos de relva artificial.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, fresco e abrigado do sol.



DADOS TÉCNICOS

Característica	Resultado	Método
Gramagem	175g/m ²	DIN EN 29073-1
Espessura	0,68 mm	DIN EN ISO 9073-2
Resistência à tração (longitudinal)	540 (N/50mm)	DIN EN 29073-3
Resistência à tração (transversal)	350 (N/50mm)	DIN EN 29073-3
Alongamento à rotura (longitudinal)	27%	DIN EN 29073-3
Alongamento à rotura (transversal)	26%	DIN EN 29073-3

APRESENTAÇÃO

CÓDIGO	CONTEÚDO	CAIXA	EAN
30817009	Branco - rolo 30cm, 100 metros	1 unid.	8412663014294
30817033	Branco - rolo 30cm, 30 metros	1 unid.	8412663016618
30817118	Branco - rolo 30cm, 10 metros	1 unid.	8412663171188

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.