

## FIX A760 TECH

COLA DE ALTA PERFORMANCE PARA LADRILHOS AUTOPOUSANTES

### VANTAGENS

- Elevada performance, filme adesivo permanente.
- Para superfícies porosas ou não porosas.
- Dupla função: funciona como cola autopousante ou como colagem permanente.
- Redução de desperdício, permite trocar o revestimento sem necessitar de nova aplicação de cola.
- Elevado rendimento, maior produtividade.
- Renovação: pavimentos de PVC existentes ou superfícies não porosas.



### APLICAÇÕES

#### DESCRIÇÃO

FIX A760 é uma cola acrílica de base aquosa, pronta a aplicar, para fixação temporária ou permanente de ladrilhos resilientes ou mosaicos de alcatifa. Permite substituir os ladrilhos/mosaicos sem necessidade de voltar a aplicar a cola.

#### TIPOS DE APLICAÇÕES

Cola resistente a tráfego elevado, indicada para aplicações interiores de todo o tipo de ladrilhos/mosaicos removíveis/autopousantes em vinil, LVT, alcatifa, PVC heterogéneo, carpetes...

Revestimentos associados:

- LVT
- PVC heterogéneo em mosaicos ou rolos
- Vinil expandido com relevo
- Ladrilhos
- Alcatifas em rolo
- Mosaicos de alcatifa
- Laminados sobre underlay



### CARACTERÍSTICAS

Descrição	Resultados
Base	Cola acrílica, base aquosa
Cor	Rosa
Tempo de espera*	Superfícies absorventes: 45-60 min Superfícies não absorventes: 2-2,5 horas
Tempo aberto*	Sem limite desde que não exista pó e sujidade
Abertura ao tráfego*	Imediato
Rendimento	60-120g / m <sup>2</sup>
Temperatura de serviço	+10°C a +25°C

\* a 23°C e 50% H.R. sobre superfícies absorventes

## PREPARAÇÃO DA BASE

### PREPARAÇÃO PRÉVIA / LIMPEZA

A base deve apresentar-se sólida, com a resistência adequada e em conformidade com as boas práticas de construção. A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer contaminação como sujidade, óleo, gordura, revestimentos, produtos de tratamento de superfície, impermeabilizantes ou outros contaminantes que possam comprometer a aderência. Em caso de dúvida é aconselhável realizar um ensaio prévio. Em aplicações sobre revestimentos já existentes, assegurar que o revestimento existente se encontra bem colado à base e sem vestígios de sujidade, gordura ou outros contaminantes.

A base deve ser previamente regularizada com uma argamassa autonivelante BOSTIK e respetivo primário. Sobre superfícies muito porosas deve aplicar-se um primário BOSTIK adequado para limitar a absorção da base. As bases em anidrita, painéis de aglomerado, contraplacado...devem ser previamente tratadas com um primário BOSTIK adequado.

Assegurar a secagem completa (cura) do primário e argamassa autonivelante, antes de aplicar a cola.

### MODOS DE USO

FIX A760 deve ser aplicada com rolo de 12mm ou espátula dentada adequada.

**Superfícies porosas:** A cola FIX A760 pode ser utilizada para colagem permanente ou como cola autopousante (permite substituir o revestimento sem necessitar de aplicar nova camada de cola). No caso de colagem permanente, deve aplicar-se a cola e aguardar 5-10 minutos antes de assentar o revestimento. Para ser utilizada como cola autopousante, deve aguardar-se 45 a 60 minutos, até que a cola esteja seca ao tato. Logo que possível, colocar o revestimento para evitar a acumulação de pó e sujidade sobre a película adesiva.

**Superfícies não porosas:** Sobre superfícies não porosas, como por exemplo metal ou revestimentos em PVC já existentes, deve aguardar-se que a cola esteja seca ao tato (aproximadamente 2 a 2,5 horas). Instalar o revestimento logo que possível para evitar a acumulação de pó e sujidade.

Após a instalação, é aconselhável a passagem de um rolo pesado, ao longo de todo o comprimento e largura do revestimento aplicado. Deve aguardar-se 12 horas antes de proceder à abertura ao tráfego.

## RENDIMENTO

60 - 120g/m<sup>2</sup>, dependendo do tipo de revestimento e da espátula utilizada na aplicação.

## VALIDADE E ARMAZENAGEM

Validade até 12 meses na embalagem original fechada, armazenada a uma temperatura compreendida entre +10°C e +30°C.

## LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água morna, de preferência enquanto a cola ainda estiver fresca.

CÓDIGO	CONTEÚDO	EAN
30615497	5Kg	3549212484781
30615496	19Kg	3549212484774

### SEGURANÇA

Para mais informações, consultar a FDS em <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

### BOSTIK APOIO TÉCNICO

**Smart help**  
**253 300 810**

