

FUNGICIDAL WASH

AGENTE DE LIMPEZA ANTIFUNGOS DE BASE AQUOSA

VANTAGENS

- Formulação segura e eficaz.
- Remove fungos, bolor, algas, líquenes e outros resíduos vegetais.
- Aplicação em exteriores.

APLICAÇÕES

- Bostik Fungicidal Wash é um agente eficaz para remover fungos, bolor, algas, líquenes e outros resíduos vegetais de superfícies em tijolo, alvenaria, pátios, passeios, telhados, etc.
- Pode ser aplicado sobre cimento, alvenaria, pedra, telas asfálticas, cerâmica...
- Indicado apenas para utilização no exterior.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação

- Utilizar apenas em exteriores.
- Nos casos em que se verifique uma maior acumulação de musgos, algas ou líquenes, utilizar uma escova de aço para remover a maior parte.
- Humedecer previamente a superfície a tratar com água limpa.

Aplicação

Misturar numa proporção de 1:1 (1 parte de Bostik Fungicidal Wash para 1 parte de água com igual volume). Aplicar o produto diluído com ajuda de uma escova/trincha, assegurando a cobertura total da área a tratar. A ação do produto prolonga-se durante alguns dias, devendo evitar-se a ocorrência de chuva durante esse período, para não reduzir a sua eficácia. É recomendável a aplicação apenas com tempo seco. Caso seja necessário, repetir a operação anterior com intervalo de 24 horas entre aplicações. Após o tratamento, lavar bem a superfície com água limpa. Limpar as ferramentas utilizadas com bastante água logo após a utilização. Evitar o acesso às áreas tratadas durante a atuação do produto.

RENDIMENTO

- 4-6 m² por litro se aplicado por pulverização.
- 5-9 m² por litro se aplicado diluído com trincha.

LIMPEZA

As ferramentas utilizadas devem ser limpas com água, imediatamente após a aplicação.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Descrição | Resultados |
|--------------|----------------------------------|
| Cor | branco opaco |
| Consistência | Líquida |
| Densidade | 1,00 aprox. |
| Composição | Mistura de biocida e surfactante |

CONSERVAÇÃO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +35°C, ao abrigo do gelo e dos raios UV. Armazenar e transportar na posição vertical, com a tampa bem fechada.

IMPORTANTE

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

PRECAUÇÕES

Utilizar apenas em exteriores. Transportar sempre na posição vertical, com a tampa bem fechada, por forma a evitar quaisquer derrames.

APRESENTAÇÃO

| Refª | Embalagem | Caixa | EAN |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 30806518 | 5L | 4 | 5011961360503 |

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Den Braven, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
 4700-023 Braga - Portugal
 an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.