

## O VERNIZ QUE RENOVA O SEU PARQUET DE FORMA SIMPLES.

SEM AFAGAR OU DECAPAR

### SEM ESFORÇO

Evite uma restauração completa de pavimentos gastos ou riscados.

### APLICAÇÃO DIRETA EM PARQUETS

Alto desempenho graças à sua fórmula enriquecida com resina ultra-aderente.

### FÁCIL APLICAÇÃO

Resistência aos riscos do dia a dia: passagens, manchas, arranhões ...

## TABELA DE CORES

INCOLOR · 3 aspectos



**MATE - ACETINADO - BRILHANTE**



0,75 L · 2,5 L



## EM QUE SUPORTES?

- Parquet em bruto, vitrificado, pré-envernizado de espécies europeias ou exóticas e revestimentos laminados.
- Compatível com sistemas de piso radiante.



### TEMPO DE SECAGEM

3H ENTRE DEMÃOS  
24H SECAGEM COMPLETA



### RENDIMENTO

+/- 6m<sup>2</sup> em 2 DEMÃOS



### FERRAMENTAS

TRINCHA OU ROLO de 12 mm



### LIMPEZA

Á G U A

## MODO DE EMPREGO

### PREPARAÇÃO

A madeira deve estar limpa, seca, desengordurada e sem pó.

- **NOVO PARQUET:** lixar com lixadeira (abrasivo de grão 120).
- **PARQUET E LAMINADOS VITRIFICADOS E PRÉ-ENVERNIZADOS:** A presença de gordura pode impedir a correta aderência do verniz. Desengordure cuidadosamente e depois lixe (abrasivo de grão 180).

### APLICAÇÃO

*Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C em madeira seca e sem correntes de ar. Pronto para usar.*

- Mexa bem o verniz para parquet antes e durante o uso com uma vareta larga para homogeneizar bem. Aplicar com trincha (cerdas macias) ou rolo (cerdas de 12 mm). Aplicar em demãos uniformes, bem preenchidas e cruzadas, terminando no sentido da fibra da madeira. Deixe secar por 3 horas.

- Lixe (abrasivo de grão 180) e elimine o pó, aplique uma segunda demão e deixe secar por 3 horas. Em pisos laminados, não é necessário lixar entre demãos. Pode aplicar a segunda demão diretamente. Se necessário, aplique uma 3ª demão, sem lixar entre demãos, para atingir o rendimento recomendado. Deixar secar 24 horas.

Utilizar a divisão com cuidado nos primeiros dias após a aplicação. A ótima resistência do verniz parquet é obtida após 1 semana.

### MANUTENÇÃO

Para manter a beleza do seu parquet, use o LIMPADOR PARA PARQUET E LAMINADOS LIBÉRON. Uma vez por ano, estenda a proteção do seu parquet aplicando o RENOVADOR PARA PARQUET E LAMINADOS V33.

## RECOMENDAÇÕES

- **PARQUET VITRIFICADO E PRÉ-ENVERNIZADO:** Se o parquet estiver muito deteriorado ou se tiver voltado parcialmente à madeira em bruto, recomendamos lixar em bruto (grão 120) toda a superfície antes da aplicação. **DICA:** Se o parquet escurecer quando molhado, significa que voltou a ser madeira em bruto.
- O aspeto leitoso na lata e na aplicação desaparece após a secagem.
- O excesso de verniz nos cantos deve ser evitado.