



VERNIZ MATE ULTRA RESISTENTE



- **Ultra-resistência aos riscos e manchas**
- **Protege os móveis, objectos, portas, tampos...**



USO

- Aplica-se em todos os tipos de madeiras, europeias e exóticas.
- Recomendado para a decoração e protecção das madeiras interiores: móveis, objectos, portas...

CARACTERISTICAS

- Dá uma cor rica e intensa à madeira.
 - Garante uma resistência excelente às pancadas, aos riscos, às manchas e à água.
 - Grande facilidade de aplicação: não escorre, tensão perfeita, secagem rápida, ausência de cheiro desagradável.
- Os vernizes interiores V33 são formulados segundo cadernos de encargos escrupulosos para contribuir para o respeito pelo utilizador, do seu habitat e do meio-ambiente ao mesmo tempo que garante um nível de desempenho excelente. São submetidos a ensaios normalizados realizados por laboratórios independentes que comprovam: o respeito pela qualidade do ar interior medido segundo a norma EN ISO 16 000, das emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) inferiores às restrições regulamentares.

PREPARAÇÃO

- **MADEIRA VERNIZADA:** Lixar levemente com lixa fina (240). Se o verniz estiver estalado, decapar com DECAPANTE ESPECIAL MADEIRA V33. Passar por água. Deixar secar 24 horas.
- **MADEIRA ENCERADA:** Retirar as demãos de cera com um desencerador. Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó.
- **MADEIRA GORDUROSA (teca...):** Desengordurar. Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó.

APLICACÃO

Condições ideais de aplicação: Em madeira bruta, limpa e seca, entre 12° e 25°C em tempo seco, sem correntes de ar e protegido do sol.

Misturar antes e durante a aplicação, utilizando uma vara comprida e larga para homogeneizar bem o produto.

Aplicar com pincel, mini rolo ou pistola em demãos regulares no sentido das fibras da madeira evitando espessura demasiada. Deixar secar a 1ª demão durante 3 horas.

Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó antes de aplicar a segunda demão. Deixar secar.

- A aparência pode variar de acordo com o suporte, recomendamos realizar um teste numa parte não visível.
- Remova o máximo de verniz possível das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

Aplicação: Pincel, brocha o pistola

Secagem ao toque: 30min

Secagem entre demãos: 3h

Secagem completa: 12h.

Rendimento : 1L = +/- 12m² por 1 demão

Limpeza das ferramentas: AGUA