



VERNIZ METAL ANTI FERRUGEM

- Protege e conserva o aspecto oxidado dos metais.

INFORMAÇÕES



SECAGEM
AO TOQUE



SECAGEM
ENTRE DEMÃOS



SECAGEM
COMPLETA



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS

USO

- Aplica-se em todos os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido, aço...) no interior e no exterior: portões, grades, corrimões, ferragens, acessórios de jardim...
- Adaptado ao ferro bruto novo ou enferrujado.

CARACTERÍSTICAS

- Fórmula à base de resinas alquídicas e agentes anti-corrosão que conserva o aspecto enferrujado, envelhecido ou bruto do metal sem o desnaturar.
- Aplica-se diretamente no metal são ou enferrujado em decoração e em proteção.
- Resiste a humidade, a chuva e a intempérie para uma utilização no exterior.
- Fórmula flexível que resiste aos choques e a dilatação do metal.
- Não goteja: aplicação vertical fácil.

FORMATO



0,5L

COR



Incolor



RENDIMENTO



VERNIZ METAL ANTI FERRUGEM

PREPARAÇÃO

O suporte deve estar limpo, seco, desengordurado e sem escamas.

- Ferro novo: desengordurar.
- Ferro enferrujado: eliminar as partículas de ferrugem friáveis com escova metálica e retirar o pó.
- Ferro enferrujado, pintura estragada: eliminar as partículas de ferrugem ou de tinta descascadas com metálica e acabar com o Superdecapante para Metal V33. Desengordurar com o Champô Ativo Metal V33.
- O Verniz Metal pode ser utilizado para proteger contra as manchas e a sujidade provocadas pela ferrugem.

APLICAÇÃO

Temperatura ideal de aplicação: Entre 10°C e 25°C.

Material: pincel ou rolo

- Remover bem o produto antes e durante a aplicação com uma vareta comprida e larga para homogeneizar bem
- Aplicar uniformemente com pincel em 1 ou 2 demãos
- Deixar secar durante 4 horas e lixar levemente entre demãos.

Pistola: Aplicar em 3 demãos.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquido e vapor inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um lugar apropriado para reciclar.

Valor limite UE para este produto (subcat.A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém máx. 500 g/l COV.

Limpar suas ferramentas com água. Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso.