

Autentico®

Fiche technique Autentico Esterno



Autentico Esterno est une peinture de haute qualité, à base d'eau, destinée à une application sur murs et façades extérieurs. Elle offre la même résistance aux intempéries qu'une peinture acrylique haut de gamme mais également les mêmes qualités respirantes et microporeuses qu'une peinture minérale. Le résultat : Une couche protectrice ultra résistante, qui permet au matériau traité de conserver ses propriétés. Idéal pour : Façades en crépis, briques, parpaings.



Conservation : Conserver dans un endroit sec, à l'abri du gel. Ne pas stocker en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.

Environnement : Toutes les formules de nos peintures ont été pensées dans un esprit zéro déchet et conçues pour avoir un impact minimum sur la santé de l'utilisateur et de son environnement.

Contient 47g/L de Composés Organiques Volatils (maximum autorisé par la directive européenne (2004/45/CE) : 140g/L de COV)

Les matières premières utilisées par Autentico Paint ont été choisies pour leur qualité, leur faible odeur ainsi que leur impact minimum sur notre environnement.

Peut produire des réactions allergiques.

Contient du chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1), bis (1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl) sebacate, Hydroxyphenylbenzotriazol (Mixture), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Application : La surface doit être propre et sèche. Pour obtenir un meilleur résultat, nettoyer la surface à peindre avec notre nettoyant Autentico Omniclean.

Rendement : 1L couvre entre 8 et 13m² selon le type et la porosité de la surface à peindre. Appliquer deux couches.

Temps de séchage : Sec au toucher en 30 minutes.

Deuxième couche 4 heures minimum après la première (selon la température ambiante).

Nettoyage : Nettoyer avec de l'eau savonneuse. Ne pas jeter la peinture non-utilisée dans des égouts ou des cours d'eau.