



Fiche technique Autentico Velvet



Autentico Velvet est une peinture de haute qualité, à base d'eau, contenant plus de 35% de craie, qui offre une superbe finition mate, durable et très pigmentée.

Idéal pour : Murs et plafonds intérieurs, briques, boiseries et autres.

Conservation : Conserver dans un endroit sec, à l'abri du gel. Ne pas stocker en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.

Environnement : Toutes les formules de nos peintures ont été pensées dans un esprit zéro déchet et conçues pour avoir un impact minimum sur la santé de l'utilisateur et de son environnement.

Contient 19g/L de Composés Organiques Volatils (maximum autorisé par la directive européenne (2004/45/CE) pour ce produit : 30g/L de COV).

Les matières premières utilisées par Autentico Paint ont été choisies pour leur qualité, leur faible odeur ainsi que leur impact minimum sur notre environnement.

Conforme à la norme EN71-3 : cette peinture peut être appliquée sans danger sur les jouets et autres objets destinés aux enfants.

Peut produire des réactions allergiques. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

Contient du Chlorométhylisothiazolinone et du Méthylisothiazolinone (3 :1).



Application : S'assurer que le plâtre récemment appliqué soit complètement sec avant l'application de la peinture.

Appliquer notre sous couche Autentico Primer dans les cas suivants :

- Si le plâtre récemment appliqué contient de la chaux, cela évitera une absorption inégale de la peinture.
- Si l'application de la peinture Velvet se fait sur des murs qui ont été précédemment peints avec une peinture à base de chaux.

Rendement : 1L couvre entre 8 et 13m² selon le type et la porosité de la surface à peindre. Appliquer deux couches.

Temps de séchage : Sec au toucher en 30 minutes.

Deuxième couche 2 heures après la première (selon la température ambiante).

Nettoyage : Nettoyer avec de l'eau savonneuse. Ne pas jeter la peinture non-utilisée dans des égouts ou des cours d'eau.