



Fiche technique Versante Eggshell



Autentico Versante Eggshell est une peinture lessivable de haute qualité, à base d'eau, pour les murs et autres surfaces, contenant plus de 35% de craie, qui offre une superbe finition satinée, durable et très pigmentée.



Sa membrane anti-humidité et son pouvoir anti-UV rendent la peinture Versante Eggshell parfaite pour les murs et placards (surfaces verticales) de cuisines et salles de bains, les meubles de jardins ou encore les volets, portes et encadrements de fenêtres d'extérieur ou d'intérieur.

Idéal pour : Boiseries, PVC, métal, verre et autre.

Conservation : Conserver dans un endroit sec, à l'abri du gel. Ne pas stocker en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.

Environnement : Toutes les formules de nos peintures ont été pensées dans un esprit zéro déchet et conçues pour avoir un impact minimum sur la santé de l'utilisateur et de son environnement.

Contient 23g/L de Composés Organiques Volatils (maximum autorisé par la directive européenne (2004/45/CE) pour ce produit : 40g/L de COV).

Les matières premières utilisées par Autentico Paint ont été choisies pour leur qualité, leur faible odeur ainsi que leur impact minimum sur notre environnement.

Conforme à la norme EN71-3 : cette peinture peut être appliquée sans danger sur les jouets et autres objets destinés aux enfants.

Contient du Chlorométhylisothiazolinone et du Méthylisothiazolinone (3 :1), bis (1,2,2,6,6 pentaméthyl – 4 piperidyl) sebacate, Hydroxyphénylbenzotriazol (mixture).

Application : La surface doit être propre et sèche, exempte de taches de graisses ou de moisissures

Pour enlever les résidus de vernis ou de cire, utiliser le décapant Autentico Bios Strip.

Pour obtenir un résultat impeccable, nettoyer la surface à peindre avec notre nettoyant Autentico Omniclean.

Pour une meilleure adhésion de la peinture sur la surface à peindre, appliquer une première couche de notre Primer Autentico avant de peindre.

Rendement : 1L couvre entre 8 et 13m² selon le type et la porosité de la surface à peindre. Appliquer deux couches.

Temps de séchage : Sec au toucher en 30 minutes.

Deuxième couche 4 heures après la première (selon la température ambiante).

Nettoyage : Nettoyer avec de l'eau savonneuse. Ne pas jeter la peinture non-utilisée dans des égouts ou des cours d'eau.