



Fiche technique Autentico Versante Matt



Autentico Versante Matt est une peinture lessivable de haute qualité, à base d'eau, pour les murs et autres surfaces, contenant plus de 35% de craie, qui offre une superbe finition mate, durable et très pigmentée.

Cette peinture résiste à l'humidité et filtre les UV, parfaitement adaptée pour les murs et plans de travaux de cuisines et salles de bains, les meubles de jardins ou encore les volets, portes et encadrements de fenêtres d'extérieur ou d'intérieur.

Idéal pour : Boiseries, PVC, métal, brique, crépis, verre et autre.

Conservation : Conserver dans un endroit sec, à l'abri du gel. Ne pas stocker en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.

Environnement : Toutes les formules de nos peintures ont été pensées dans un esprit zéro déchet et conçues pour avoir un impact minimum sur la santé de l'utilisateur et de son environnement.



Contient 19g/L de Composés Organiques Volatils (maximum autorisé par la directive européenne (2004/45/CE) pour ce produit : 40g/L de COV).

Les matières premières utilisées par Autentico Paint ont été choisies pour leur qualité, leur faible odeur ainsi que leur impact minimum sur notre environnement.

Conforme à la norme EN71-3 : cette peinture peut être appliquée sans danger sur les jouets et autres objets destinés aux enfants.

Peut produire des réactions allergiques.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

Contient du Chlorométhylisothiazolinone et du Méthylisothiazolinone (3 :1), bis (1,2,2,6,6 pentaméthyl – 4 piperidyl) sebacate, Hydroxyphénylbenzotriazol (mixture).

Application : La surface doit être propre et sèche, exempte de taches de graisses ou de moisissures.

Pour obtenir un résultat impeccable, nettoyer la surface à peindre avec notre nettoyeur Autentico Omniclean.

S'assurer que le plâtre récemment appliqué soit complètement sec avant l'application.

Appliquer notre sous couche Autentico Primer dans les cas suivants :

- En cas de doutes quant à l'adhésion de la peinture sur la surface à peindre.
- Si le plâtre récemment appliqué contient de la chaux, cela évitera une absorption inégale de la peinture.
- Si l'application de la peinture Versante Matt se fait sur des murs qui ont été précédemment peints avec une peinture à base de latex ou autre vinyle.

Surfaces lisses/plastique : Poncer légèrement les surfaces lisses ou en plastique afin de créer une accroche pour une meilleure adhésion de la peinture. Utiliser le décapant Autentico Bio-Strip pour enlever les résidus de cires ou de vernis.

Tanins : Pour une application de la peinture sur du bois tel que du chêne, du châtaignier ou encore de l'acajou, utiliser d'abord notre Primer Autentico qui empêchera les tanins présents dans ces différents types de bois de remonter à

la surface et de créer des taches disgracieuses. Toujours tester sur une petite surface en premier.

Rendement : 1L couvre entre 8 et 13m² selon le type et la porosité de la surface à peindre. Appliquer deux couches.

Temps de séchage : Sec au toucher en 30 minutes.
Deuxième couche 4 heures après la première (selon la température ambiante).

Nettoyage : Nettoyer avec de l'eau savonneuse. Ne pas jeter la peinture non-utilisée dans des égouts ou des cours d'eau.