

Houtontgrijzer is een intensief schoonmaakproduct dat hout voor buiten met een patine nieuw leven inblaast. Dit stroperig product is gebruiksklaar zodat de reiniger gemakkelijk kan aangebracht worden, zelfs op verticale oppervlakken. Houtontgrijzer dringt diep in het hout door en verwijdert vuil, deklagen en grijze patina. Voor een optimale bescherming moet het hout na het reinigen behandeld worden met Exterior Wood Oil.

- **Dikke viscositeit**
- **Eenvoudig aan te brengen**
- **Diepe reiniging**
- **Druipt niet**
- **Verwijdert vuil, deklagen en grijze patina**



## Toepassingsgebied

Houtontgrijzer is geschikt voor houten buitenterrassen, muurbekleding, omheiningen, tuinmeubilair, enz.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Ga bij voorkeur schoonmaken bij droog (ideaal bewolkt) weer om te vermijden dat het schoonmaakproduct uitdroogt. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht of extreme hitte. Maak het hout schoon om bladeren en algen te verwijderen. Gebruik veel water en maak het hout door en door nat. Gebruik indien mogelijk een tuinslang.</p> <p>Houtontgrijzer is gebruiksklaar en moet niet verdund worden.</p>
Behandelen	<p>Het hout moet doornat zijn voordat Houtontgrijzer wordt aangebracht.</p> <p>Gebruik een borstel, rol of verfspuit om Houtontgrijzer in een gelijkmatige, gladde laag aan te brengen en laat de reiniger inwerken. Boen het hout na circa 15-20 minuten met een stevige borstel. We adviseren om de WOCA siliconenborstel te gebruiken voor goede resultaten. Spoel Houtontgrijzer af met veel water en een stevige borstel.</p> <p>Het hout moet minstens 48 uur drogen voordat WOCA Exterior Wood Oil aangebracht wordt.</p>
Opmerking	<p>Ruw het hout op met een schuurpad met korrel 180-240 om een volledig glad oppervlak te krijgen voordat de olie wordt aangebracht.</p>

## Droogtijden

Droogtijden	48 uur bij 15 -20 °C
-------------	----------------------



## Technische gegevens

---

Dichtheid	1,02 kg/L
PH-waarde	<1
Duurzaamheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 10-25 °C, onder ideale omstandigheden bij bewolkt weer
Verbruik	Circa 8-10 m <sup>2</sup> /L
Kleuren	Transparant, licht witte tint
Reiniging gereedschap	Gebruik water
Bewaren	Vorstvrij en beschermd tegen direct zonlicht
Gevarenetiket	Bewaar dit product uit de buurt van metaal om corrosie te voorkomen.
Verpakking	0,75 L, 2,5 L en 5 L

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Gereedschap	Borstel, rol of verfspuit
-------------	---------------------------

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*