

Biomix® ATM

Fabrikant



Evangeliestraat 66A ▪ 9220 Hamme
Tel +32(0)52 554393 ▪ Fax +32 (0)52 554721
biomixproducts1@telenet.be ▪ www.biomix.eu
BTW:BE 0867 038 161 ▪ HR 0867 038 161 ▪ KBC 735-0099643-12
IBAN BE 19 7350 0996 ▪ SWIFT KREDBEBB

Algemene omschrijving

Biomix® ATM is een vloeibaar milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel op basis van enzymen en verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong.

Biomix® ATM is het ideale reinigingsmiddel voor alle buiten oppervlakken.

Biomix® ATM aanbrengen en doe verder **niets**, de enzymen en de natuur doet het werk voor u.

Wanneer men de natuur zijn werk laat doen (regen en wind) d.w.z. "ZONDER SCHROBBEN" en afhankelijk van de graad en aard van de vervuiling/verontreiniging wordt het maximale resultaat reeds na enkele weken bereikt.

Toepassingsgebieden

Biomix® ATM kan worden gebruikt op:

- Platte en hellende daken: leien, pannen, golfplaten, riet, roofing, enz.
- Gevels: baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout, enz. al dan niet geschilderd
- Terrassen/opritten: klinkers, plavuizen, tegels, tropisch harthout, enz.
- Ornamenten/tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin, enz.
- Blauwe hardsteen (arduin): dorpels, grafzerken, enz.
- Tuinmeubels: teak, kunststof, metaal, enz.

Voorzichtigheid is geboden wanneer het product wordt aangebracht of gespat op bepaalde soorten poederlak. Het product eerst testen op een onzichtbare plaats.

Biomix[®] ATM

Gebruiksaanwijzing

Biomix[®] ATM wordt verdund met water in een verhouding van 1:1 tot 1:5. Breng de vloeistof bij voorkeur op een droge of licht vochtige ondergrond aan met een sproeier, gieter of lage druk. Doe verder niets, de enzymen in Biomix[®] ATM doen het werk. Na korte tijd is de vervuiling verdwenen. Niet verwerken bij een omgeving- en ondergrondtemperatuur < 8°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen 24 uur. Niet verwerken bij hoge temperaturen en in volle zon. Biomix[®] ATM is een geconcentreerd product dat in functie van de graad van vervuiling kan worden verdund met water:

- **Ernstige vervuiling:** 1 L verdunnen met 1 L water en ruim aanbrengen op het te behandelen oppervlak.
- **Normale vervuiling:** 1 L verdunnen met 2 L water en ruim aanbrengen.
- **Lichte vervuiling:** 1 L verdunnen met 3 L water en ruim aanbrengen.
- **Preventief:** 1 L verdunnen met 5 L water en ruim aanbrengen.

Verbruik: ± 10m² met 1 liter verdund product naar gelang de vervuiling.

Unieke eigenschappen

- Biologisch afbreekbaar: 97% in 14 dagen (OECD 302B test)
- Milieuvriendelijk.
- Langdurige werking.
- Zuinig in gebruik.
- Werkt preventief.

Gebruikersvoordelen

Biomix[®] ATM is arbeidsbesparend, de enzymen en de natuur doen het werk voor u.

Biomix[®] ATM is voordelig in gebruik.

Biomix® ATM

Productspecificaties

Verpakking: 1 liter fles, 5 liter jerrycan, 20 liter jerrycan, 200 liter PE vat, 1000 liter IBC.

Voorkomen: groene vloeistof.

Stuks /doos: 12 (flessen) x 1 L en 4 x 5 L.

Dozen / pallet: 1 L fles: 45 dozen.

5 L jerrycan: 32 dozen.

20L jerrycan: 24 stuks.

Gewicht per doos: 12 x 1L fles: 13,35 kg.

4 x 5 L jerrycan: 21,35 kg.

Houdbaarheid: 3 jaar. Bewaren op een koele (maximum 20°C) en vorstvrije plaats.

Etiket

BIOMIX-ATM
 REINIGINGSMIDDEL OP ENZYMENBASIS
 PRODUIT DE NETTOYAGE À BASE D'ENZYMES

BIOMIX-ATM is veilig voor mens, dier en milieu!

Biomix-Atm est un produit de nettoyage liquide à base d'enzymes et élimine tous les dépôts et pollutions atmosphériques sur e.a. les toits, les murs, les panneaux, les pavements et les pierres funéraires. Biomix-Atm est sûr pour l'homme, l'animal et l'environnement.

MODE D'EMPLOI:
 Biomix-Atm est à diluer à l'eau dans une proportion de 1:5. Appliquez le liquide au moyen d'un vaporisateur, d'un arrosoir ou d'une lance sous faible pression. Ne faites rien d'autre, les enzymes de Biomix-Atm feront le travail. Après peu de temps, toutes les saissures auront disparu.

GEBRUIKSAANWIJZING:
 Biomix-Atm wordt verdund met water in een verhouding van 1:5. Breng de vloeistof aan met een sproeier, gieter of lage druk. Doe verder niets, de enzymen in Biomix-Atm doen het werk. Na korte tijd is de vuiligheid verdwenen.

BIOMIX-ATM est sûr pour l'homme, l'animal et l'environnement!

BIOMIX-ATM

BIOMIX

BIOMIX-ATM
 VERWIJDEERT ALLE ATMOSFERISCHE VERVUILING!
 ÉLIMINE TOUTES LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES!

GEVEL/FACADE
 DAK/TOIT
 TERRAS/TERRASSE

BIOMIX IS VEILIG VOOR ALLE GEVERFDE OPPERVLAKKEN
 BIOMIX EST SÛR POUR TOUTES LES SURFACES PEINTES

BIOMIX PRODUCTS B.V.B.A. • PIEZEL 104 • 1760 ROOSDAAL
 TEL. 32 (0)54 326 027 • FAX (0)54 322 722 • www.biomix.eu • info@biomix.eu