



Hardwax Oil Cleaner

Universele reiniger voor het regelmatig onderhoud van alle hardwax- en UV geoliede houten vloeren, trappen, meubels, deuren, enz.



Gebruiksaanwijzing

Toepassingen: DevoNatural Hardwax Oil Cleaner is een universele reiniger voor toepassing op alle soorten hardwax geoliede vloeren en UV fabrieksgeoliede vloeren. Doordat DevoNatural Hardwax Oil Cleaner geen residu achterlaat kan het ook doorlopend gebruikt worden op eventueel aanpalende stenen of kunststofvloeren.

- Geschikt voor alle hardwax- en UV geoliede vloeren;
- Aangename dennengeur;
- Sneldrogend.

Vorbereiding ondergrond: de vloer steeds droogreinen met stofzuiger of stofwisser.

Vorbereiding product: vermeng 100 – 200 ml DevoNatural Hardwax Oil Cleaner met 5 L water.

Aanbrengen: met goed uitgewrongen dweil of mop reinigen en laten drogen. Niet naspoelen. Voor een snelle en gemakkelijke reiniging, gebruik de DevoNatural Spray Mop.

Droogtijd: afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de aangebrachte hoeveelheid van 30 minuten tot 1.30u.

Verwerkingstemperatuur: 5 tot 30°C

Reiniging gereedschap: dweilen en moppen na gebruik goed spoelen met water.

Onderhoud: verder onderhoud met DevoNatural Hardwax Oil Cleaner. Groot onderhoud, zie DevoNatural Hardwax Oil Renewer.

Houdbaarheid: vorstvrij in gesloten verpakking minimaal 2 jaar.

Afval: kleine hoeveelheden kunnen samen met het huisvuil volgens plaatselijke overheidsinstructies gestort worden.

Opgelet : niet gebruiken op vloeren die in de was staan !

Hardwax Oil Cleaner

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):	Geconcentreerde universele reiniger voor hardwax en UV geoliede vloeren.
Basis:	DevoNatural Hardwax Oil Cleaner is een onderhoudsmiddel gebaseerd op een voedende natuurlijke dennenolie.
Karakteristieke eigenschappen:	Geconcentreerde snel werkzame reiniger op basis van dennenolie.
Verwerking:	
Ondergrond:	de vloer steeds droogreinigen met stofzuiger of stofwisser.
Materiaaltemperatuur:	10 – 25 °C.
Luchtvochtigheid:	40 – 70%.
Materiaalvochtigheid:	Afhankelijk van de houtsoort (bvb. eik tussen de 9 en 12%.)
Vorbereiding product:	Vermeng 100 – 200 ml DevoNatural Hardwax Oil Cleaner met 5 L water.
Potlife:	N.v.t.
Te verwerken door middel van:	Dweil, mop of DevoNatural Spraymop.
Te verdunnen/te reinigen met:	Water.
Verbruik/uitsrijkvermogen:	N.v.t.
Laagdikte:	N.v.t.
Afwerking:	Na droging.
Fysische en chemische eigenschappen:	
Kleur(en):	Okerkleurig.
Reuk :	Dennenolie.
Consistentie:	Vloeibaar.
Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20 °:	0,8 - 1,0 Poise (rotothinner)
Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:	0,99 – 1,01 kg/l - methode: DIN 53217.
Vaste stoffen in gewicht:	2 – 3 %
VOC-gehalte:	8 – 9 %
Droging bij 20 °C/65% RV:	Afhankelijk van porositeit van de ondergrond en de aangebrachte hoeveelheid van 30 min. tot 1.30u.
Volledige uitharding:	N.v.t.
Glans (H.60 °):	N.v.t.
pH 20 °C:	< 11
Oplosbaar in water 20 °C:	Volledig oplosbaar.
Dampspanning/20 °C, mBar:	
Vlampunt:	
Zelfontbranding bij:	N.v.t.
Afschuijsterkte:	N.v.t.
Houdbaarheid:	Minimaal 2 jaar in originele gesloten verpakking.
Veiligheid:	<p>Waarschuwing: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.</p>
Ecologische informatie:	
Biologisch afbreekbaar:	In het algemeen niet gevaarlijk voor water.
Verwijdering:	Kleine hoeveelheden kunnen samen met huisvuil gestort worden. Afval verwerken volgens overheidsvoorschriften.
Levering/vervoer:	
Verpakking(en):	1 L en 5 L
© Devomat Industries NV - rev. 2018-03-16a	Opmerking: Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.