

DuPont™ Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband

Technische fiche

Productbeschrijving en Toepassing

DuPont™ Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband wordt vervaardigd van oplosmiddelvrij, aangepast kleefmiddel op basis van acryl in waterachtige dispersie. De kleefband hecht zich goed vast op Tyvek® membranen en tal van andere materialen, zoals niet-geweven PP, PE-folie, hout en metaal. DuPont™ Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband presteert uitstekend in erg vochtige omstandigheden en kan gebruikt worden binnen een ruim temperatuurbereik. Het product is bijzonder geschikt voor de afdichting van membraanbanen, net zoals voor de afdichting van membranen aan dak-, muur- en vloerverbindingen, rond leidingen en kabeldoorvoeropeningen. Het product kan ook gebruikt worden om membranen te herstellen met een daarvoor geschikte membraanlap. De DuPont™ Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband heeft een hoge initiële hechtingskracht en is zeer goed bestand tegen de tand des tijds, temperatuurschommelingen, vochtigheid en de meest gebruikte chemische stoffen.

Technische Gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDE
Stijl naam	1310D
Draagvlak	PES/PVA
Dikte	ca. 150 µm
Beschermingspapier	ca. 80 g/m ²
Verwerkingstemperatuur	> 0 °C (aanbevolen)
Temperatuurbereik	-40 °C tot +80 °C (een kortstondige blootstelling aan 100 °C zal de kenmerken niet veranderen)

Montage-Instructies en Opslag

- Gebruikers moeten nagaan of DuPont™ Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband geschikt is voor het beoogde gebruikdoel.
- De kleefband moet worden aangebracht op een droog, schoon oppervlak (geen stof, vet of oplosmiddel).
- DuPont™ Tyvek® Dubbelzijdige Kleefband dient te worden afgesneden met een scherp precisemes of breekmes (een schaar is niet geschikt). Op het lemmer achtergebleven kleefmiddel kan vlot worden verwijderd met white spirit of een gelijksoortig oplosmiddel, met inachtnaam van de nodige voorzorgsmaatregelen;
- De rollen moeten vlak worden bewaard in hun originele verpakking en in een schone en droge omgeving.
- De bewaartemperatuur moet tussen de +10 °C en +30 °C liggen en de rollen mogen niet worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.

Geldig vanaf: 15.01. 2014

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Deze informatie stemt overeen met onze huidige kennis over het onderwerp. Zij vervangt evenwel niet de tests die u eventueel moet uitvoeren om voor uzelf de geschiktheid van onze producten te bepalen indien u ze wil gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die hierin worden vermeld. Deze informatie kan worden bijgewerkt indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. Aangezien we niet kunnen anticiperen op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft DuPont geen enkele garantie en aanvaardt het ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk gebruik van deze informatie voor andere toepassingen dan diegene die hierin worden vermeld. Niets van deze publicatie mag worden beschouwd als een licentie of een aanbeveling om eender welk octrooirecht te schenden. De veiligheidsinformatie over het product is op verzoek verkrijgbaar. Dit overzicht van productgegevens is een gedrukt document en is geldig zonder handtekening.

