

ETA 2824-2 AUTOMATIK 11 1/2 ““

Beschreibung:

Mechanisches Ankerwerk mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz), rundes Kaliber, automatischer Aufzug mit Kugellager, 25 Steine.

Funktionen:

Analoganzeige von Stunde, Minuten und Sekunden mit Datum. Die Gangreserve beträgt bei Vollaufzug mindestens 40 Stunden.

Bedienung:

Durch Drehen der Krone in Position 1 (Normalstellung) bzw. durch das Tragen der Uhr am Arm wird das Werk aufgezogen. Durch Ziehen der Krone in Position 3 kann die Uhrzeit eingestellt werden, der Sekundenzeiger bleibt in dieser Stellung stehen. In Position 2 kann das Datum korrigiert werden.

ETA 2824-2 AUTOMATIC 11 1/2 ““



Description:

Mechanical lever movement with 28.800 alterations per hour (4 Hz), round calibre, automatic winding mechanism with ball bearing, 25 jewels

Functions:

Analogue display of hour, minute and seconds with a date window. The power reserve is at least 40 hours when fully winded.

Operating instructions:

By turning the crown when it is in position 1 (normal position) resp. by wearing the watch on the wrist you can wind up the movement. By pulling the crown in position 3 you can correct the time, the second hand stops. In position 2 the date can be adjusted.

