

Monteringsanvisning

- Vennebyen tapet



FØR DU BEGYNNER

- Sjekk at tapeten er intakt og ikke er skadet under transport
- Sørg for at du har tilstrekkelig belysning slik at du får undersøkt produktet ordentlig når du henger det opp og posisjonerer den. Tapeten vår er re-posisjonerbar slik at hvis det er noen skjevheter er det enkelt å justere
- Sørg for at romtemperaturen er over 12°C og at det er god ventilasjon når du arbeider

OVERFLATEBEHANDLING

- Børst av området som skal dekket med en stiv børste for å fjerne all smuss og små løse materialer
- Alle overflatemerker skal fjernes med en vaskemiddelløsning, skylle og la det tørke grundig før du starter tapetseringe
- Behandle mugg eller alger med soppdrepende vask etter instruksjonene på produktet. La tørke grundig før du bruker tapeten.
- Eventuelle hull, sprekker eller mangler i overflaten skal fylles med et egnet middel, gattes ut og tørkes.
- Husk på at en tørr overflate er riktig overflate, så hvis du må gjøre reparasjoner på veggen må du alltid la overflaten tørke grundig.

ULIKE OVERFLATER

- **Ubestrøket absorberende overflater:**
Påfør ett lag primer, fortynnet 1 del primer til 3 deler rent vann. La tørke grundig.
- **Bestrøket absorberende overflate:**
Viktig! Multi-strøk kan forringe overflatenes porøsitet og påvirke lim-effekten. Hvis du er i tvil, eller hvis en oljebasert maling har blitt brukt på overflaten, vennligst kontakt faglig assistanse for rådgøring.
- **Ikke absorberende overflater:**
Fullfør all generell overflatebehandling, og bruk deretter sandpapir på veggen deretter veggen ned for å gi en heft. Hvis overflaten er metall, bør den primes med riktig metallprimer etter produsentens instruksjoner.

Påfør tapeten på overflaten ved hjelp av egnet tapetlim, smør limet på overflaten av veggen med en langhåret malerull. Monter tapeten vertikalt, i designretning.

MONTERING

- Påfør uførtynnet lim på overflaten langhåret malerull. Lim kun en tapethøyde om gangen.
- Bruk en spatel til å påføre limen på den forberedte overflaten ved hjelp av en jevn opp-og-ned-bevegelse. Pass på at du ikke klemmer limet ut på kantene
- Tapeten er produsert til å passe nøyaktig sammen kant-i-kant, så du skal ikke overlappes eller kutte tapeten ved montering.

FJERNING AV TAPETEN

Tapeten kan fjernes tørr uten å forårsake skade på veggoverflaten (forutsatt at veggoverflaten er stabil, samt ble behandlet korrekt innen påføring). Du kan imidlertid finne at den ikke-vevde baksiden splitter når du tar ned tapeten, og biter blir igjen på overflaten. Ikke noe problem, de lett kan fjernes ved å påføre varmt vann blandet med et mildt vaskemiddel og forsiktig arbeider de resterende delene av overflaten med en veggdekkende strippekniv.

