



La marca de protección auditiva **JYRSA®** ofrece productos de alta calidad fabricados bajo estrictas normas de calidad e higiene. Los equipos de protección auditiva son indispensables en áreas de trabajo donde el ruido excesivo es un factor diario. Cumplen con Certificación ANSI lo que garantiza que son productos que Sí le brindan seguridad.

## FICHA TÉCNICA / TAPÓN AUDITIVO BARKER®

CÓDIGO  
**EKHO-32DET**

NRR: 32 dB



Con inserto metálico interno, diseñado para ser identificado por equipos detectores de metales.



### FUNCIÓN

Reduce el riesgo de daños irreversibles, causados por la exposición constante a niveles de ruido dañinos para la salud.

### CARACTERÍSTICAS

- Tapón de Pu Foam.
- Cordón de PVC de 70 cm.
- Inserto metálico de acero.
- NRR: 32 dB\*.
- Producto desechable.

\*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

\*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

### APLICACIONES

- Construcción.
- Industria maquiladora.
- Industria automotriz.
- Industria acerera.
- Metalmecánica.
- Petroquímica.
- Deportes.
- Minería.
- Servicios Públicos.

### VENTAJAS

- Cuenta con inserto metálico, diseñado para ser identificado por equipos detectores de metales.
- La espuma del tapón fue prehumedecida durante la fabricación, propiedad que permite una recuperación uniforme dentro del canal auricular.
- 100% Hipoalergénico
- Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- Probado de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

Atenuación Banda de Octava [dB]										
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Media (dB)	35.0	37.5	40.8	38.1	28.3	46.5	48.1	48.7	47.9	32
Desviación (dB)	3.6	3.7	4.0	2.8	3.1	3.1	3.1	3.9	4.3	

### EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.



JYRSA PPE, S.A. de C.V. | RFC: RIJ-920604-DS1

Camino al Milagro #104, El Milagro, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66634, México.

+52 818.126.0600

ventas@JYRSA.com

www.JYRSA.com