

# BUTÉE DE QUAI

## FICHE TECHNIQUE

Révision: 29 Septembre 2019 5:11



### CARACTÉRISTIQUES

#### APPLICATION

Environnement	Butée de quai robuste et résistant à l'usure pour la protection des quais lors du chargement et du déchargement des camions.
Utilisation	Intérieur et extérieur
Résistance à la température	-30°C / + 50°C
Vitesse d'impact	Vitesse de manœuvre/ Marche arrière des camions PL

#### PROPRIÉTÉS

Matière	Polyurethane avec tôle d'acier zinguée intégrée
Dureté	Shore A - 90
Résistance à la déchirure,abrasion	Excellent
Exposition à la lumière	Excellent (UV resistant)
Résistance à l'eau de mer	Excellent
Résistance à l'huile et aux solvants	Excellent
Résistance chimique	Bonne
Traces	Ne laisse pas de trace
Robustesse	Extrêmement robuste avec plaque de renfort interne en acier épais

#### COLORIS

	Jaune
--	-------

#### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du produit	Largeur: 25cm	Profondeur: 10cm	Hauteur: 45cm
Poids	10.5 kg		
Conditionnement - Packaging	48 x 28 x 13cm		
Fixations	2 pcs (inclus)		

FIXATIONS	Vis béton Zinguée Longueur de vis= 135mm Diamètre= Ø 17mm Percage= Ø 14mm x 130mm Sw: 19mm Tournevis dynamométrique= 500Nm Charge maxi (Extraction) = 29.7kN	
-----------	--	--



