

MARQUAGE AU SOL POUR ENTREPÔT FRIGORIFIQUE ET CHAMBRE FROIDE

UTILISATION

Le marquage au sol pour entrepôt frigorifique et chambre froide est un rouleau adhésif très résistant à la circulation de chariots élévateurs et d'engins lourds dans la température peut descendre jusqu'à -28°C . Ce marquage permet un environnement de travail sûr et précisément délimité qui assurera la sécurité du personnel.

RECOMMANDATION

Installation intérieure uniquement
La surface doit être nettoyée, sèche et sans huile ni graisse
Utilisez un dégraissant à base de solvant
Attendez 24H avant la circulation d'objets lourds

AVANTAGES

Résistant aux températures négatives
Adhésif haute résistance
Bords chanfreinés
Adhésif renforcé et de haute dentité
Meilleures conditions de travail
Résistant aux produits chimiques et aux hydrocarbures



SYSTÈME D'ADHÉRENCE

Adhésif tissé haute performance, s'adaptant à tous les types de sol lisses.



RÉSISTANCE DURABLE

Le chanfrein résiste au roulage d'engins et renforce l'étanchéité lors du nettoyage.



FACILE À REPOSITIONNER

Peut être décollé sans laisser de traces au sol et repositionné plusieurs fois



Dimensions : Longueur 30,5 m x largeur 100 mm
Épaisseur 1,2 mm

- Poids d'un rouleau (kg) : 5,27
- Résistance au décollement PSTC-101
. 1.36 N/ mm
- Résistance au déchirement PSTC-107
. 400 minutes @ 15.2 kPa
- Température de travail jusqu'à -28°C
- Température maximale d'utilisation jusqu'à 150°C
- Résistance chimique >EN423
- Stabilité des couleurs >6 EN20105-B02
. Solidité des teintures à la lumière artificielle
- Film de protection amovible
- Adhésif tissé double face 0,002 mm

MODE D'EMPLOI

