

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LAB Wallpaint Exterior



LAB Wallpaint Exterior is een weerbestendige verf met hoge dekkracht voor buitenmuren. Deze professionele en duurzame muurverf is geschikt voor het afwerken van metselwerk en cementgebonden pleisters buitenshuis. LAB Wallpaint Exterior vergeelt niet, is UV-bestendig, schrobvast en minder gevoelig voor de aangroei van fungicide en algen.

## PAINT YOUR HOUSE, COLOUR THE WORLD

### Productspecificaties

Toepassing:	Buiten.
Gebruiksdoel:	Gevels.
Ondergrond:	Pleisterwerk, gipsplaten, steen, cement, houtachtige (plaat)materialen en met een roestwerende primer behandeld metaal. Poederende en sterk zuigende ondergronden (zoals nieuw stucwerk) voorbehandelen met <a href="#">LAB Wallfix</a> .
Kleur:	LAB Wallpaint Exterior is mengbaar in alle unieke LAB COLOURS en vrijwel iedere andere kleur. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour.
Glansgraad:	LAB Wallpaint Exterior is semi-mat met (afhankelijk van de kleur) een glansgraad van 10 tot 20 procent.
Verpakking:	Leverbaar in een blik met 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.
Verbruik:	7 tot 8 m <sup>2</sup> per liter.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD



## LAB Wallpaint Exterior

### Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?

Meet de lengte en breedte van het oppervlak dat je gaat behandelen. Vermenigvuldig dit met elkaar en deel het vervolgens door het verbruik per liter. Nu weet je hoeveel liter je nodig hebt voor 1 laag.

Bijvoorbeeld: bij een oppervlak van 5 m x 2 m ( $10 \text{ m}^2 : 8 \text{ m}^2 = 1,25 \text{ liter}$ ) heb je voor 1 laag 1,25 liter LAB Wallpaint Exterior nodig (gerekend met een verbruik van  $8 \text{ m}^2$  per liter).

### Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

Zorg dat je beschadigingen in de wand vooraf netjes repareert met een duurzame muurvuller. Maak, zo nodig, de ondergrond vetvrij met LAB Verfreiniger.

Poederige of zuigende ondergronden, zoals nieuw stucwerk, behandel je eerst voor met LAB Wallfix (voorstrijk) in de juiste kleur.

### Verwerking LAB Wallpaint Exterior

Werk niet in direct zonlicht. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: Platte, synthetische kwast en verfroller. Door zijn dikkere vacht neemt deze verfroller meer verf op. en bij structuur worden dieper liggende delen van de muur sneller gedekt.

Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Wallpaint Exterior hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de muurverf voor buiten lastig te verwijderen.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LAB Wallpaint Exterior



- Voor gebruik: Goed doorroeren.
- Verwerking: Zorg dat je voldoende verf op je roller gebruikt. Werk altijd goed nat in nat om baanvorming te voorkomen. Ga van boven naar beneden en van links naar rechts (of andersom) in blokken van circa 1,5 m<sup>2</sup>.
- Aantal lagen: LAB Wallpaint Exterior heeft een hoge dekkraft maar voor een optimale duurzaamheid adviseren wij twee lagen op te brengen. Dekking is uiteraard ook afhankelijk van wijze van opbrengen, verwerkingsmaterialen en opgebrachte laagdikte.
- Temperatuur: Niet verwerken onder de 8 °C of boven de 30 °C.
- Verdunnen: LAB Wallpaint Exterior kan maximaal met 5 procent water worden verdund, bijvoorbeeld in geval van spuitapplicatie.
- Tape verwijderen: Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Wallpaint Exterior is opgedroogd. Door de filmvorming van het product kan het namelijk zijn dat met het verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Wallpaint Exterior op de tape stukjes van de verf meetrekt van het behandelde oppervlak. Je dient dus voor elke laag nieuwe tape aan te brengen. Indien dit niet mogelijk is, snijd de tape dan voordat je deze verwijdert met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Wallpaint Exterior.
- Na gebruik: Reinig gereedschap direct na gebruik met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
- Droogtijd: Stofdroog na circa 1 uur, overschilderbaar na minimaal 3 uur. LAB Wallpaint Exterior is wasbaar na 4 weken doordrogging. Tijdens het drogingsproces dient LAB Wallpaint Exterior te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst en wind.
- Overschilderen: Na circa 3 uur is LAB Wallpaint Exterior overschilderbaar voor een tweede laag.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD



## LAB Wallpaint Exterior

**Bijwerken:** Ontvet de muur, verwijder losse delen en schuur de beschadigde plek goed op. Wanneer de ondergrond stofvrij is, kun je een nieuwe (plaatselijke) laag aanbrengen. Voor een optimaal resultaat raden we aan de gehele wand een nieuwe laag te geven.

### **Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking**

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Wallpaint Exterior is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum.

### **Afvalwijzer**

Lege verfblikken:	Restafval.
Opgedroogde verf:	Restafval.
Verwerkingsmaterialen:	Restafval.
Verfresten:	Chemisch afval.

### **Kenmerken**

Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo.

### **Veiligheid**

**WAARSCHUWING.** Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. **NA INSLIKKEN:** onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LAB Wallpaint Exterior



### Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



### PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar [labpaintfoundation.com](http://labpaintfoundation.com)

