

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL

### BESCHRIJVING

Een extra duurzame en flexibele ondoorzichtige houtafwerking van hoge kwaliteit op waterbasis, met een UV-bestendige film die geschikt is voor alle soorten buitenbekleding en -betimmering. Little Greene Intelligent Exterior Eggshell biedt maximale bescherming dankzij de voortreffelijke penetratie, bestendigheid tegen barsten, afbladderen en afschilferen, en kan worden aangebracht op nieuw hout zonder grondlaag, en op eerder geverfde oppervlakken. Gemakkelijk te reinigen, met uitstekende waterbestendigheid en uitstekende hechting op oude afwerkingen op oliebasis. Microporeuze film die blaasvorming tot een minimum beperkt en volledig bestand is tegen schimmel- of algenaangroei.

### EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Eggshell (10 – 20%)
Theoretische dekking	12 vierkante meter per liter bij DFT (droge laagdikte) van 30 micron (in de praktijk zijn verliesfactoren van toepassing)
Aanbevolen filmdikte	30 micron droog, per laag.
Aanbevolen aantal lagen	2
Oppervlaktedroog	2-4 uur

Tijd voor volgende laag*	Minimaal 16 uur Maximaal: zonder tijdsbeperking na een goede voorbereiding
Volume vaste stoffen	ongeveer 35%
Verkrijgbare kleuren	Alle kleurbereiken van Little Greene
Verkrijgbare verpakkingsformaten	1 en 2,5

\*Het kan tot zeven dagen duren vooraleer het definitieve glansniveau wordt bereikt, afhankelijk van de laagdikte en de droogomstandigheden.

### GOEDKEURINGEN EN NORMEN

Gefabriceerd onder de auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit en ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

BS EN71-3:2013 Veiligheid van speelgoed. Specificatie voor de migratie van bepaalde elementen. (Testcertificaat beschikbaar op aanvraag)

2004/42/EG EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/d WB): 130g/l (2010). Dit product bevat max. 30g/l.

### VOORBEREIDING VAN OPPERVLAK

**Nieuw hout:** Niet met een conserveringsmiddel behandeld zachthout moet worden behandeld met een eigen houtconserveringsmiddel.

Breng voor de beste resultaten op nieuw, ongecoat hout dat van nature harsachtig is of harsknoesten bevat, vóór de grondlaag twee lagen aluminium houtprimer aan, om vlekken en/of verkleuring te voorkomen. Alle soorten glad geschaafd hout moeten grondig worden geschuurd en gereinigd, en er moet voor worden gezorgd dat het hout droog en vrij van vuil en stof is. Ruwgezaagd hout moet gereinigd en vrij van stof en andere resten en vuil zijn. Breng vervolgens twee lagen Little Greene Intelligent Exterior Eggshell aan.

**Aanwezige verfwerking:** Verwijder alle loszittende en afbladderende verf. Ontvet met een gepaste detergentoplossing, zoals suikerzeep, en spoel daarna met water. Schuur grondig met een halfgrob schuurpapier, om een vlekkeloos hoofdoppervlak te verkrijgen, en vul de plaatsen waar de verf is verwijderd op. Corrigeer reparaties door het oppervlak te schuren en indien nodig een grondlaag Little Greene Intelligent Exterior Eggshell aan te brengen op het blootliggende oppervlak. Breng vervolgens 2 lagen Little Greene Intelligent Exterior Eggshell aan.

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell mag niet worden aangebracht over met was behandeld, geverfd of gevernist hout voordat de was volledig is verwijderd en het hout grondig is gereinigd en schoongeveegd om een hoofdhectoppervlak te verkrijgen.

**Metalen:** Nieuwe ferrometalen moeten met de hand of mechanisch worden gereinigd, om oppervlakterooft te verwijderen voordat Little Greene Intelligent ASP wordt aangebracht. Niet-ferrometalen moeten worden voorbehandeld of er moet een eigen primer op worden aangebracht.

Niet geschikt voor gebruik op terrasvloeren.

### KLIMAATOMSTANDIGHEDEN VOOR HET AANBRENGEN

De substraat- en luchttemperatuur moet 10 °C of hoger zijn voor het aanbrengen en tijdens het uitharden, en minimaal 3 °C hoger dan het dauwpunt. Vermijd verven bij temperaturen hoger dan 25 °C. Zorg er vóór het aanbrengen van de lagen voor dat het vochtgehalte van het hout lager is dan 15%. Vochtig of rottend hout mag nooit worden geverfd, omdat dit leidt tot defecten in de vorm van afbladdering, blaasvorming of barsten. Vermijd verven wanneer er een risico is op regen of vorst tijdens de aanbrengings- en droogperiodes.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL

### VERVEN

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell wordt gebruiksklaar geleverd zonder dat verdunning noodzakelijk is. Roer grondig vóór het gebruik.

Door lichtjes te schuren tussen de lagen, worden alle stofdeeltjes en andere oppervlaktevervuiling verwijderd, zodat een vrijwel professionele afwerking wordt verkregen.

Het aanbrengen en het gebruik moet altijd in overeenstemming zijn met de in BS 6150 en BS 5493 beschreven praktijkcodes.

**Uitvegen:** Gebruik een kwaliteitsborstel met synthetische haren die de juiste grootte heeft voor het desbetreffende project. Nieuwe borstels moeten worden geconditioneerd door ze te wassen in zuiver water en grondig te drogen met een schone, pluisvrije doek.

Dompel de borstel niet te ver onder in de verf, om te voorkomen dat de verf binnendringt in de beslagring. Vermijd druppels en spatten door niet teveel verf op de borstel te nemen. Breng de verf in gelijke streken aan, en breid het verfoppervlak alleen uit om een natte rand goed te kunnen onderhouden. Voor een resultaat van de hoogste kwaliteit dient u de laatste borstelstreken allemaal in dezelfde richting aan te brengen, en mag u nooit opnieuw verven over verf die al is begonnen drogen.

**Verfroller:** Gebruik een roller van een wolmengsel met een korte nap voor de beste resultaten op gladde oppervlakken. Breng de laatste streken in dezelfde richting aan, en behoud steeds een natte rand. Laat u nooit verleiden om opnieuw te verven over verf die al aan het drogen is, omdat dit leidt tot zichtbare plooiën en te dikke lagen.

### Verspuitbare afwerking:

#### Conventioneel

Verdunnen met maximaal: 20% schoon water, indien nodig  
Tipgrootte: 1,6 mm - 2,0 mm (62 – 78 thou)  
Druk op tip: Ongeveer 0,28 - 0,4 MPa (60 psi)

#### Luchtledig

Verdunnen met maximaal: 10% schoon water, indien nodig  
Tipgrootte: 0,28 mm – 0,54 mm (11 – 21 thou)  
Tipdruk: ongeveer 12 - 20 MPa (1800 – 2800 psi)

### VERDUNNINGSMIDDEL REINIGEN

Het materiaal moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met schoon water.

### BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaar ongebruikte verf in een koele, droge, vorstvrije ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht en ontstekingsbronnen. Controleer of de deksels van de blikken na het gebruik stevig en correct zijn teruggeplaatst. Dit product blijft minimaal twee jaar stabiel als het niet wordt geopend en als het wordt bewaard onder de bovenvermelde omstandigheden.

### VERWIJDERING EN RECYCLING

Verwijder resterende verf of verfafval via een erkende afvalverwerker.

Lege metalen blikken kunnen worden gerecycled (verwijder de kunststof handgreep op blikken van 2,5 l en 5l).

### GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Lees vóór het gebruik altijd het etiket op het blik. Zorg voor een maximale ventilatie tijdens het verven en het drogen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer details.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com